

# Karta produktu

7/23/2025

Towel Warmers

## Slim

Poland - Purmo



- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwy montaż
- Wszechstronność kolorystyczna
- Wysoka wydajność
- Trwały materiał

## Opis

Grzejnik łazienkowy Slim to obietnica perfekcji, a jego pionowy, smukły kształt jest dopełnieniem klasycznego stylu. Grzejnik posiada elegancki wieszak na ręczniki.

## Obszar zastosowania

Odpowiedni do łazienek i pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni, Slim - Grzejnik wodny jest idealny do ogrzewania i suszenia ręczników. Wykonany z anodowanego aluminium, obsługuje maksymalną temperaturę 90°C i ciśnienie robocze do 6 bar. Zgodny z normą UNI EN 442.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym działem projektowym lub skorzystaj z broszury dla szybkiego doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Slim - Grzejnik wodny, mocując go do ściany za pomocą dołączonych uchwytów. Upewnij się, że połączenia hydrauliczne są centralne i mają wymiar 1/2". Utrzymuj temperaturę pracy poniżej 90°C i ciśnienie poniżej 6 bar. Postępuj zgodnie z normami UNI EN 442 podczas instalacji.

## Specyfikatory tekstu recepty

Slim to dekoracyjny, pionowy grzejnik aluminiowy wyposażony w stalowy reling do wieszania ręczników. Jego smukły kształt i niewielka szerokość są dopełnieniem klasycznego stylu. Przyłącza: 1 x GW 1/2" (pod specjalny zawór podłączeniowy) i 1 x GW 1/2" na górze

Kolory RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny. Akcesoria dołączone do grzejnika 2 zawieszenia ściennie w kolorze grzejnika, odpowietrznik, stalowy reling. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                           |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy    |
| Materiał                                     |                | Aluminium                         |
| Gatunek materiału                            |                | Inne                              |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 1890                              |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 261                               |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 160                               |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | - 123                             |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Inne                              |
| Kształt kolektora                            |                | Inne                              |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                           |
| Rura promieniująca                           |                | Pionowy                           |
| Model grzejnika                              |                | Półokrągły                        |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                               |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 220                               |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 430                               |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 247                               |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.311                             |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 16                                |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                                |
| Kolor standardowy                            |                | No                                |
| Kolor                                        |                | Czarny, Szary                     |
| Numer RAL                                    |                | 7016, 9005                        |
| Oznaczenie połysku                           |                | Matowy                            |
| Zabezpieczenie powierzchni                   |                | Lakierowanie                      |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                               |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                               |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | Yes                               |
| Z lustrem                                    |                | No                                |
| Sposób montażu                               |                | Na ścianie                        |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                                |
| Z pokrywą górną                              |                | No                                |
| Obrotowy                                     |                | No                                |
| Do stosowania w obiegach CWU                 |                | No                                |
| Liczba standardowych przyłączy               |                | 1                                 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku               |                | Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ |

| Funkcja                                  | Jednostka            | Wartość          |
|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Rozmiar gwintu (w calach)                |                      | 1/2 cala         |
| Z przyłączem jednopunktowym              |                      | Yes              |
| Złącze gwintowe                          |                      | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym                  |                      | No               |
| Ze złączem odpowietrzającym              |                      | Yes              |
| Z odpowietrznikiem                       |                      | Yes              |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)     |                      | No               |
| Z zaworem spustowym                      |                      | No               |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |                      | No               |
| Z głowicą termostatyczną                 |                      | No               |
| Z konsolami                              |                      | Yes              |
| Do elementu elektrycznego                |                      | No               |
| Z zaślepką zaworu                        |                      | No               |
| Z materiałem montażowym                  |                      | Yes              |
| Odpowiedni do półki                      |                      | No               |
| Z półką                                  |                      | No               |
| Certyfikat zgodny z NF (ciepła woda)     |                      | No               |
| Kierunek montażu                         |                      | Pionowy          |
| Czynnik K                                |                      | 2.548            |
| Maks. temperatura pracy                  | Degrees celsius (°C) | 110              |
| Watt absolutny                           | Watt (W)             | 430              |
| Waga                                     | Kilogram (kg)        | 5                |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                               | Typ dokumentu         | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja montażu grzejnika łazienkowego Figuresse Slim     | Instrukcje instalacji | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c8ce1c5e-487a-4e79-bf3a-cefd6b3ef53b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c8ce1c5e-487a-4e79-bf3a-cefd6b3ef53b</a> |
| Broszura techniczna grzejniki łazienkowe Figuresse - 06/2022 | Katalog produktów     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b97a409-424b-4e44-85b8-5d33eff283f0</a> |
| Slim, front view                                             | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_91cf3da7-c642-43a9-b4e4-d4768d2d65ad">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_91cf3da7-c642-43a9-b4e4-d4768d2d65ad</a> |
| Slim, side view                                              | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb6f1004-019b-44e5-8bed-b1b7b85f659b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb6f1004-019b-44e5-8bed-b1b7b85f659b</a> |
| Slim, top view                                               | Rysunek techniczny    | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ad00e80-cbfa-4e6c-9c17-d65d8d85d7b0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ad00e80-cbfa-4e6c-9c17-d65d8d85d7b0</a> |

## Rzeczy

| Local Code           | Kod artykułu         | Kod przedmiotu             |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| FLWA018902600N00     | FLWA018902600N00     | Slim 1890x261 R9016        |
| FLWA018902600N0S0022 | FLWA018902600N0S0022 | Slim 1890x261 R7016 Matowy |
| FLWA018902600N0S0029 | FLWA018902600N0S0029 | Slim 1890x261 R9005 Matowy |