

Plint - stojak podłogowy

Poland - Purmo



- Solidne wsparcie
- Wszechstronne zastosowanie
- Funkcje bezpieczeństwa
- Regulowana wysokość
- Eleganckie wykończenie

Opis

Stojaki podłogowe do grzejników płytowych Plint o wysokości 200 mm (Plint, Plint P, Plint R, Plint PD, Plint RD). Stojaki należy zamawiać osobno.

Obszar zastosowania

Stojak do grzejników Plint jest idealny do zastosowań domowych lub komercyjnych, wspierając grzejniki o wysokości od 300mm do 900mm i maksymalnym obciążeniu 180kg pionowo. Nadaje się do podłóg wykończonych i niewykończonych, zapewniając bezpieczny i stabilny montaż grzejników.

Kryteria wyboru

Aby uzyskać optymalną liczbę stojaków, skontaktuj się z obsługą klienta. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że płyta podstawy stojaka jest solidnie przymocowana do podłogi, niezależnie od jej wykończenia. Dostosuj wysokość i odstęp zgodnie ze specyfikacjami grzejnika. Używaj tylko dołączonych elementów mocujących i wkładek antywibracyjnych dla stabilności. Odnies się do szczegółowego przewodnika instalacji w celu uzyskania konkretnych ustawień.

Specyfikatory tekstu recepty

Stojak do grzejników Plint składa się z podstawy o grubości 3mm do bezpiecznego mocowania do podłogi, pionowego wspornika, regulowanego dolnego wspornika z wkładkami antywibracyjnymi oraz białych plastikowych zakończeń. Wspiera grzejniki o wysokości do 900mm i wadze do 180kg w pionie. Stojak jest wykończony na biało (RAL 9016), co czyni go idealnym do różnych środowisk instalacyjnych. Zapewnij bezpieczną instalację, używając dostarczonych elementów mocujących i postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dla optymalnej wydajności. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby określić odpowiednią liczbę stojaków na grzejnik

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010209 - Konsola wolnostojąca do grzejnika

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AGU5BS5115684800	AGU5BS5115684800	
AGU5BS5115684900	AGU5BS5115684900	