



- Elastyczna pianka krawędziowa
- Wszechstronne zastosowanie
- Opcja samoprzylepna
- Zgrzewana folia
- Wygodny rozmiar rolki

Opis

Taśma brzegowa z miękkiej pianki polietylenowej o grubości 8 mm dylatuje płyty grzejne od stałych elementów budynku. Dzięki niej płyty jastrychu mogą swobodnie się wydłużać w miarę podgrzewania tworząc podłogę pływającą. Rola taśmy brzegowej polega także na izolowaniu płyty podłogi od ścian i stropów w ochronie przed przenikaniem ciepła i przekazywaniem dźwięków uderzeniowych elementom konstrukcyjnym. Fartuch z folii nie pozwala, by świeża wylewka dostała się między rolljet a taśmę brzegową, tworząc mostki termiczne i akustyczne.

Obszar zastosowania

Tekst: Taśmy dylatacyjne PE z przyspawaną klapą foliową i nacięciami do bezpiecznego wykonywania dylatacji brzegowej. Dostępne są wersje samoprzylepne i niesamoprzylepne. Posiada przyspawaną klapę foliową i nadaje się do różnych zastosowań w ogrzewaniu podłogowym i wylewkach płynnych.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktów, naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon. Upewnij się, że Dylatacja brzegowa jest prawidłowo zamontowana, aby zapewnić szczelinę dylatacyjną i zapobiec uszkodzeniom. W przypadku opcji samoprzylepnych upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed aplikacją, aby zapewnić optymalną przyczepność.

Specyfikatory tekstu recepty

Purmo Dylatacja brzegowa to taśma dylatacyjna z PE z przyspawaną folią i nacięciami do bezpiecznego wykonania połączeń brzegowych. Dostępna w wersji samoprzylepnej i niesamoprzylepnej z przyspawaną folią. Produkt jest przeznaczony do montażu u podstawy ścian obwodowych, zapewniając niezbędną szczelinę dylatacyjną dla ogrzewania podłogowego i wylewek. Dostępny w rolkach o długości 30m, szerokości 160mm i grubości 8mm. Idealny do różnych zastosowań, oferując łatwość montażu i niezawodność. W celu obliczeń lub doboru, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi lub skontaktuj się z nami

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------