

Yhden putken jakotukki AV50

Finland - Purmo



- Optimoitu virtauksen säätö
- Vähentynyt lämmönhukka
- Helppo asennus
- Parannettu tehokkuus
- Monipuolinen käyttömahdollisuus

Kuvaus

H-kappale G3/4", jossa on ohitustoiminto yhden putken järjestelmiin, joissa on sulkulaitteet ja säädettävä ohitus eri virtauksille yhden putken järjestelmissä.

Käyttöalue

H-kappale G3/4" ohitustoiminnolla on ihanteellinen yhden putken lämmitysjärjestelmiin, vähentäen lämmityksen tehottomuutta. Sopii asuin- ja liikerakennuksiin, joissa on yhden putken järjestelmät, varmistaen optimaalisen virtauksen hallinnan, lämpötilan säätelyn ja yhteensopivuuden standardipattereiden kanssa.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme nopeaa valintaa varten järjestelmävaatimusten ja yhteensopivuuden perusteella.

Sovellusalue

Varmista, että paluuvirtapatruuna on asennettu oikein paluupuolelle ja virtauspatruuna virtauspuolelle. Käännä ohituskaran täysin myötäpäivään ennen kuin asetat patterin osan. Käytä puristusliittimiä H-kappale G3/4" ohitustoiminnolla -järjestelmän liitoksissa ja noudata venttiilin asennusohjeita.

RT-kortisto

H-kappale G3/4" ohitustoiminnolla on esiasetettu maksimaalista tehokkuutta varten ja suunniteltu yksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin. Se varmistaa tarkan veden virtauksen säätelyn ja minimoi tahattoman lämmityksen, kun venttiili on suljettu. H-kappale G3/4" ohitustoiminnolla on yhteensopiva useiden standardien termostaattipäiden kanssa, tarjoten monipuolisia sovelluksia sekä asuin- että kaupallisissa ympäristöissä. Varmista paluuvirtapatruunan oikea asennus paluupuolelle ja virtauspatruunan asennus virtauspuolelle, käyttäen puristusliittimiä yksiputkijärjestelmien liitoksiin. Asenna termostaattipäät suoraan poistamalla suojakorkit ja kiinnittämällä ne ohjeiden mukaisesti

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003026 - Putkiosa neljällä liitännällä
Materiaali		messinki
Nimellishalkaisija liitäntä 1		3/4" (20)
Nimellishalkaisija liitäntä 2		3/4" (20)
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Korkeus	millimetri (mm)	50, 60
Syvyys	millimetri (mm)	40, 50
Paino	kilogramma (kg)	0.354, 0.369

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ0SP00GG00010A0	AZ0SP00GG00010A0	Yhden putken jakotukki G3/4–G3/4, kulma
AZ0SP00GG00010T0	AZ0SP00GG00010T0	Yhden putken jakotukki G3/4–G3/4, suora