

Karta produktu

4/1/2025

Accessories (fixing)

Taśma klejąca

Poland - Purmo



- Silne przyleganie
- Wszechstronne zastosowanie
- Wytrzymały materiał
- Łatwy w użyciu
- Standard profesjonalny

Opis

Taśma klejąca do łączenia styków leżących obok siebie płyt systemu Rolljet. Taśma zabezpiecza przed przesiąkaniem wody zarobowej z wylewki wewnątrz warstwy izolacyjnej.

Obszar zastosowania

Taśma klejąca jest idealna do zabezpieczania systemów ogrzewania podłogowego, maskowania połączeń i zapewniania izolacji. Nadaje się zarówno do tradycyjnych, jak i płynnych wylewek, często używana w podłogach, ścianach i instalacjach rur ogrzewania podłogowego.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktu, naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby optymalnie używać taśmy klejącej w instalacjach ogrzewania podłogowego, upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Nakładaj taśmę równomiernie na złącza lub rury i mocno dociśnij, aby zapewnić pewne przyleganie. Unikaj nadmiernego rozciągania taśmy podczas aplikacji. W przypadku skomplikowanych projektów skonsultuj się z naszą dokumentacją techniczną lub usługą projektową.

Specyfikatory tekstu recepty

Taśma klejąca jest zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczne i trwałe mocowanie systemów ogrzewania podłogowego. Nadaje się zarówno do tradycyjnych, jak i płynnych wylewek, tworząc solidne połączenia między komponentami, takimi jak rury i izolacja. Dzięki silnym właściwościom klejącym zapewnia, że instalacje są nie tylko wydajne, ale także trwałe. Dla najlepszych rezultatów powierzchnie powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone przed aplikacją. Taśma powinna być nakładana równomiernie i mocno dociskana, aby zagwarantować maksymalną przyczepność. Idealna do profesjonalnego użytku w dużych projektach, spełnia wszystkie niezbędne standardy branżowe, zapewniając niezawodną wydajność przez cały okres użytkowania

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000128 - Taśma samoprzylepna
Szerokość	milimetr (mm)	0.075
Materiał		Polietylen (PE)
Kolor		Inne
Przezroczysty		Yes
Fluorescencyjne		No
Fotoluminescencyjne		No
Długość	Metre (m)	0.11
Odporność na promieniowanie UV		No
Dwustronny		No
Izolacyjna		No
Samogasnące		No
Odporność temperaturowa min	Degrees celsius (°C)	-
Samospajalna/amalgamacja		Yes
Do wysokich napięć		No
Wulkanizująca		No
Wodoszczelność		No
Możliwość ręcznego rozerwania		No
Magnetyczny		No
Wysokość	milimetr (mm)	110
Waga	Kilogram (kg)	0.33

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBAOTHEFB0225PP0	FBAOTHEFB0225PP0	Taśma klejąca z tworzywa sztucznego