

Uchwyt do rur

Poland - Purmo



- Bezpieczne połączenia
- Trwałe materiały
- Szeroka kompatybilność
- Wysoka wydajność
- Łatwa instalacja

Opis

Uchwyt do rur pojedynczy lub podwójny z tworzywa.

Obszar zastosowania

Uchwyt do rur jest skuteczny do mocowania rur w różnych ustawieniach: systemy grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne, linie sanitarne, systemy klimatyzacyjne i przemysłowe systemy transportu płynów. Odpowiedni dla rur PEX, PERT i wielowarstwowych. Maksymalne ciśnienie: 10 bar. Maksymalna temperatura: 100°C.

Kryteria wyboru

Wybór zależy od materiału rury (PEX, PERT, wielowarstwowe) i wymiarów. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub użyj broszury do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że rura jest czysto i prosto przycięta przed włożeniem. Wsuń rurę do uchwytu do rur, aż osiągnie punkt zatrzymania. Dokładnie dokręć nakrętkę uchwytu za pomocą klucza dynamometrycznego do określonej wartości momentu (30-35 Nm dla większości rozmiarów). Po instalacji sprawdź połączenie pod kątem pewnego dopasowania i integralności. Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, aby utrzymać optymalną wydajność.

Specyfikatory tekstu recepty

Uchwyt do rur Uchwyt do rur jest zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i trwałe połączenia rur w różnych systemach. Posiada niklowaną mosiężną nakrętkę, uszczelkę EPDM oraz mosiężny zacisk węży z ząbkami. Odpowiedni do rur PEX, PERT i wielowarstwowych. Uchwyt obsługuje maksymalne ciśnienie 10 bar i maksymalną temperaturę 100°C. Montaż wymaga włożenia rury do punktu stopu i dokręcenia nakrętki do określonego momentu obrotowego 30-35 Nm dla większości rozmiarów. Regularne inspekcje zapewniają integralność i długowieczność połączeń, co czyni ten uchwyt idealnym do systemów grzewczych, hydraulicznych, sanitarnych i przemysłowych systemów płynów

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000368 - Uchwyt do rur
Do rur o średnicy min	milimetr (mm)	14 - 16
Zamknięta		No
Do węży ochronnych		No
Materiał		Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni		Inne
Zestawialne		Yes
Maksymalna liczba rur		1, 2
Sposób mocowania		Wtyk z zakotwiczeniami, Wtyk z zakotwiczeniami (podwójny)
Z wkładką		No
Z uszczelką ścienną		No
Kolor		Inne
Zakres temperatury pracy min	Degrees celsius (°C)	- 90
Odporność na promieniowanie UV		No
Wysokość	milimetr (mm)	110
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	45, 75
Głębokość	milimetr (mm)	10
Waga	Kilogram (kg)	0.008, 0.009

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZTA00FB53085P0	FAZTA00FB53085P0	Uchwyt do rur pojedynczy z tworzywa
FAZTA00FB53086P0	FAZTA00FB53086P0	Uchwyt do rur podwójny z tworzywa