

Unisenza kosteusanturi

Finland - Purmo



- Ulkoinen kastepisteanturi
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Yhdistyy Unisenza-kytkentäkeskukseen
- Luotettava suorituskky
- Estää kondensaation

Kuvaus

Ulkoinen kastepisteanturi kosteuden seurantaan viilennyskäytössä. Liitäntä Unizenza-kosketusliuskaan. 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza kosteusanturi on ihanteellinen kosteuden valvontaan Viilennyssovelluksissa, kytkettynä Unisenza-turvareunaan. Se varmistaa tehokkaan kosteuden hallinnan ja estää kondenssaatio-ongelmat. Sopii ympäristöihin, joissa Viilennys voi aiheuttaa kosteutta, varmistaen järjestelmän luotettavuuden.

Mitoitus

Valitse tuotetta tai laske järjestelmää käyttämällä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Ulkoinen kosketuskastepisteanturi kosteuden valvontaan Viilennystilassa. Liitäntä Unizenza-tuntoreunaan. Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza kosteusanturi on erittäin tarkka ulkoinen kosketusanturi, joka on suunniteltu kosteuden seurantaan Viilennyssovelluksissa. Se yhdistetään Unisenza-turvareunaan varmistaakseen jatkuvan kosteuden havaitsemisen ja estääkseen kondensaation riskin. Anturi on kriittinen järjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi alueilla, joilla Viilennys voi tuottaa kosteutta. Laajennettu 5 vuoden takuu korostaa sen kestävyyttä ja luotettavuutta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan optimaalisen hallinnan ylläpitämiseksi vaativissa ympäristöissä. Asennus- ja käyttöohjeet ovat saatavilla lisäohjeita varten

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC004240 - Sensori (HVAC)
Käyttöpaikka		huone
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Seinäasennus		Yes
Kattoasennus		Yes
Soveltuu kanava-asennukseen		No
Putkiasennus mahdollinen		No
Soveltuu ilmalle		Yes
Nesteille		No
Soveltuu kaasuille		No
Kotelolla		Yes
Suojavaruste		muu
Sensori kotelon sisällä		Yes
Sensori kotelon ulkopuolella		No
Kiinteä anturijohto		Yes
Kaapelin pituus	metri (m)	1.5
Anturin pituus	millimetri (mm)	40
Insertin pituus	millimetri (mm)	40
Sensorelementin halkaisija	millimetri (mm)	10
Elementin materiaali		muu
Tekniikka		kapasitiivinen polymeerisensori
Aktiivinen lämpötilamittaus		No
Passiivinen lämpötilamittaus		No
Keskimääräisen lämpötilan mittaus		No
CO2 mittaus		No
VOC mittaus		No
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus		Yes
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus		No
Entalpia mittaus		No
Kastepisteen mittaus		Yes
Hiukkasmittaus (PM)		No
CO2 mittausalue min	parts per million (ppm)	-
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittausalue min	parts per million (ppm)	-
Lämpötilamittausalue min	celsiusaste (°C)	-
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue prosentti (%) min		-
Absoluuttisen ilmankosteuden	grammaa per kuutiometri (gr/m³)	-

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
mittausalue min	grammaa per kuutiometri (gr/m ³)	-
Entalpia mittausalue min	kilojoule per kilogramma (kJ/kg)	-
Kastepiste mittausalue min	prosentti (%)	-
Pienhiukkasten mittausalue (PM) min	mikrogrammaa per kuutiometri (µg/m ³)	-
Offset asetusmahdollisuus		No
Trendien seuranta		No
Virhelokin mahdollisuus		No
Anturin tyyppi		muu
Toleranssi	prosentti (%)	5
Potentiometri säätönupilla		No
Tukee BACnet -protokollaa		No
Tukee Modbus-protokollaa		No
MP (Multi Point) tuettu protokolla		No
Tukee KNX-protokollaa		No
LoRa teknologia		No
NFC (Läheisyysviestintä)		No
Bluetooth		No
Wi-Fi-yhteensopiva		No
Valmiustila-painike		No
Langaton		No
Sisältää näytön		No
Näytön tyyppi		muu
Teholähteen tyyppi		virtajohto
Sähköisen liitännän tyyppi		ruuviliitäntä
Mitoitusyöttöjännite, AC min	voltti (V)	-
Mitoitusyöttöjännite, DC min	voltti (V)	-
Käänteisen napaisuuden suojauksella		No
Keskivirtauskäyttöalue min	metriä sekunnissa (m/s)	-
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva)	prosentti (%)	100
Käyttölämpötila min	celsiusaste (°C)	-
Rajähdyssuojattu		No
Kotelointiluokka (IP)		IP22
Kotelon korkeus	millimetri (mm)	10
Kotelon leveys	millimetri (mm)	40
Kotelosyvyys	millimetri (mm)	10
Rungon väri		harmaa
UV:n kestävä		No
Apple HomeKit -yhteensopiva		No
Google Assistant -yhteensopiva		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
IFTTT-tuki		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015255	FFZ0SZZWSRHDM5N0	Unisenza kosteusanturi