



- Lämmitys ja Viilennys
- integroitu pumpun suojaustoiminto
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- integroitu pumpun suojaustoiminto
- Joustavat asennusvaihtoehdot

Kuvaus

Unisenza-huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii lämmitys- ja viilennyskäyttöön. Enimmäiskuorma 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta huonetta kohden. Integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteinen 230 V:n kosketin) pumpun suojatoiminnolla. Pistoke, kattila/lämpöpumppu (rele). Liitäntä valinnaiselle kastepisteelle ja yllilämpötila-anturille. LED-kytkennän tilan merkkivalot pumppu- ja kattilaliitännöille, lämmitys- tai Viilennyskäytölle, kastepiste ylitetty, termostaattipyyntö jne. Aseta kiinnike DIN-kiskoon tai ruuvikiinnitykseen. Europistoke esikytketty (230 V:n versio) tai liitäntä ulkoisella muuntajalla (24 V:n versio). 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza keskuslaiteä käytetään Unisenza-huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii sekä lämmitys- että Viilennyskäyttöön, tukee jopa 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta per huone. Ominaisuuksiin kuuluu integroitu pumppusuojaus, kattila/lämpöpumppurele ja liitännät valinnaisille antureille.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Unisenza-huonetermostaattien ja -toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii lämmitys- ja Viilennyskäyttöön. enint. 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta huonetta kohti. Integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteinen kontakti 230 V:n versiossa) pumppusuojatoiminnolla. Kattilan/lämpöpumpun kosketin (rele). Liitäntä valinnaiselle kastepisteelle ja yllilämpötila-anturille. LED-merkkivalot pumpun ja kattilan koskettimille, lämmitys- tai Viilennystilan toiminta, kastepiste ylitetty, termostaattipyyntö jne. Napsauta asennus DIN-kiskoon tai kiinnitä ruuveilla. Europistoke, esijohdotettu (230 V:n versio) tai kytkentä ulkoisen muuntajan kautta (24 V:n versio). Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza keskuslaiteä käytetään Unisenza huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon kytkentään. Se soveltuu enintään 10 huonelämpötilan säätimelle ja 2 toimilaitteelle per huone ja sitä voidaan käyttää lämmitys- ja Viilennyskäytössä. Ominaisuuksiin kuuluu integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteellinen kosketin 230V versiossa), LED-kytkentätilanäytöt, napsautuskiinnitys DIN-kiskoon tai ruuvikiinnitys sekä releet kattilan/lämpöpumpun koskettimille. 230V versio on esijohdotettu Euro-pistokkeella, kun taas 24V versio vaatii liitännän ulkoisen muuntajan kautta. Laajennettu 5 vuoden takuu koskee tuotetta.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010057 - Alueen ohjain, EC010292 - Lattialämmitys yksikkö
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Ensiöpiirin paine-ero min	kilopascal (kPa)	-
Toisioputken ulkohalkaisija min	millimetri (mm)	-
Läpivirtauskapasiteetti min	litraa tunnissa (l/h)	-
Korkeus	millimetri (mm)	120
Syvyys	millimetri (mm)	60
Paino	kilogramma (kg)	0.525, 0.6
Korkeus	millimetri (mm)	120
Syvyys	millimetri (mm)	60

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
35744 Unisenza Brochure A4 FI.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015246	FDW0CADB10FB0050	KytKentärima 24V, 10 kanavaa
	FDW3CADB05FB0050	WC 230V, 5 Ways, PURMO Nordic
2015243	FDW3CADB10FB0050	KytKentärima 230V, 10 kanavaa
	FDW3CNDB10FB0050	WC RF, 10 Ways, PURMO Nordic