



- Lämmitys ja Viilennys
- integroitu pumpun suojaustoiminto
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- integroitu pumpun suojaustoiminto
- Joustavat asennusvaihtoehdot

Kuvaus

Unisenza-huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii lämmitys- ja viilennyskäyttöön. Enimmäiskuorma 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta huonetta kohden. Integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteinen 230 V:n kosketin) pumpun suojatoiminnolla. Pistoke, kattila/lämpöpumppu (rele). Liitäntä valinnaiselle kastepisteelle ja ylläpötila-anturille. LED-kytkennän tilan merkkivalot pumppu- ja kattilaliitännöille, lämmitys- tai Viilennyskäytölle, kastepiste ylitetty, termostaattipyyntö jne. Aseta kiinnike DIN-kiskoon tai ruuvikiinnitykseen. Europistoke esikytketty (230 V:n versio) tai liitäntä ulkoisella muuntajalla (24 V:n versio). 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza keskuslaiteä käytetään Unisenza-huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii sekä lämmitys- että Viilennyskäyttöön, tukee jopa 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta per huone. Ominaisuuksiin kuuluu integroitu pumppusuojaus, kattila/lämpöpumppurele ja liitännät valinnaisille antureille.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Unisenza-huonetermostaattien ja -toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon johdotukseen. Sopii lämmitys- ja Viilennyskäyttöön. enint. 10 huonetermostaattia ja 2 toimilaitetta huonetta kohti. Integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteinen kontakti 230 V:n versiossa) pumppusuojatoiminnolla. Kattilan/lämpöpumpun kosketin (rele). Liitäntä valinnaiselle kastepisteelle ja ylläpötila-anturille. LED-merkkivalot pumpun ja kattilan koskettimille, lämmitys- tai Viilennystilan toiminta, kastepiste ylitetty, termostaattipyyntö jne. Napsauta asennus DIN-kiskoon tai kiinnitä ruuveilla. Europistoke, esijohdotettu (230 V:n versio) tai kytkentä ulkoisen muuntajan kautta (24 V:n versio). Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza keskuslaiteä käytetään Unisenza huonetermostaattien ja toimilaitteiden turvalliseen ja helppoon kytkentään. Se soveltuu enintään 10 huonelämpötilan säätimelle ja 2 toimilaitteelle per huone ja sitä voidaan käyttää lämmitys- ja Viilennyskäytössä. Ominaisuuksiin kuuluu integroitu pumpun sammutusmoduuli (jännitteellinen kosketin 230V versiossa), LED-kytkentätilanäytöt, napsautuskiinnitys DIN-kiskoon tai ruuvikiinnitys sekä releet kattilan/lämpöpumpun koskettimille. 230V versio on esijohdotettu Euro-pistokkeella, kun taas 24V versio vaatii liitännän ulkoisen muuntajan kautta. Laajennettu 5 vuoden takuu koskee tuotetta.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010292 - Lattialämmitys yksikkö
Ensiöpuolen kytkentätapa		2-putkea
Sopii jäähdytykseen		Yes
Materiaali		muovi
Ensiöliitännän sijainti		alapuolella
Ensiöliitäntä venttileillä		No
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Ensiöpiirin paine-ero min	kilopascal (kPa)	-
Sekoitusventtiilillä		No
Lämpömittarilla		No
Menolämpötilan mittaus		ei ole
Paluu lämpötilanmittaus		ei ole
Syöttöjännite	voltti (V)	24, 230
Taajuus	hertsi (Hz)	50
Tehonkulutus käytössä	watti (W)	3
Ilmanpoistolla		No
Painemittarilla		No
Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä		No
Täyttö- / tyhjennysventtiilillä		No
Toisioputken ulkohalkaisija min	millimetri (mm)	-
Läpivirtauskapasiteetti min	litraa tunnissa (l/h)	-
Lämpötoimilaitteella		No
Keraamisella venttiilillä		No
Seinäkiinnikkeellä		Yes
Leveys	millimetri (mm)	280
Korkeus	millimetri (mm)	120
Syvyys	millimetri (mm)	60
Kotelo		Yes
Paino	kilogramma (kg)	0.6

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015246	FDW0CADB10FB0050	KytKentärima 24V, 10 kanavaa
	FDW3CADB05FB0050	WC 230V, 5 Ways, PURMO Nordic
2015243	FDW3CADB10FB0050	KytKentärima 230V, 10 kanavaa
	FDW3CNDB10FB0050	WC RF, 10 Ways, PURMO Nordic