



- Ogrzewanie i chłodzenie
- Zintegrowana funkcja ochrony pompy
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Wskaźniki stanu LED
- Elastyczne opcje montażu

Opis

Listwa automatyki Unisenza to serce systemu, które pozwala na bezpieczne, łatwe podłączenie termostatów i siłowników. Odpowiednia do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia. Może współpracować z pompą obiegową oraz źródłem ciepła/chłodu. Diody led sygnalizują stan pracy poszczególnych urządzeń współpracujących z listwą oraz alarmy. Dostępna jest w wersji 230V i 24V. Przedłużona 5 letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Listwa Automatyki Unisenza służy do bezpiecznego i łatwego podłączenia bezprzewodowego termostatów pokojowych i siłowników Unisenza. Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia, obsługuje do 10 termostatów i 2 siłowników na pokój. Posiada funkcję ochrony pompy, przekaźnik kotła/pompy ciepła oraz złącza dla opcjonalnych czujników.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o korzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, usługi projektowej lub kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Kliknij, aby zamontować na szynie DIN lub za pomocą śrub. Wersja 230V jest fabrycznie okablowana z wtyczką Euro, natomiast wersja 24V wymaga podłączenia przez zewnętrzny transformator. Zapewnij bezpieczne i łatwe okablowanie, postępując zgodnie z instrukcją instalacji i podłączając termostaty pokojowe oraz siłowniki zgodnie z zaleceniami. Śledź wskaźniki LED, aby sprawdzić stan systemu.

Specyfikatory tekstu recepty

Listwa Automatyki Unisenza jest używana do bezpiecznego i łatwego podłączenia bezprzewodowego termostatów pokojowych Unisenza i siłowników. Jest odpowiednia dla maksymalnie 10 regulatorów temperatury pokojowej i 2 siłowników na pokój i może być używana do operacji grzewczych i chłodzących. Funkcje obejmują zintegrowany moduł wyłączenia pompy (styk na żywo w wersji 230V), wyświetlacze stanu przełączania LED, montaż na szynie DIN lub montaż na śruby oraz przekaźniki do kontaktów kotła/pompy ciepła. Wersja 230V jest wstępnie okablowana z wtyczką Euro, natomiast wersja 24V wymaga podłączenia przez zewnętrzny transformator. Obowiązuje przedłużona 5-letnia gwarancja

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Rodzaj połączenia strony pierwotnej		2-rurowy
Do instalacji chłodniczych		Yes
Materiał		Tworzywo sztuczne
Układ/miejsce przyłącza po stronie pierwotnej		Z dołu / na dole
Z zaworami po stronie pierwotnej		No
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	-
Ciśnienie różnicowe obwodu pierwotnego min	Kilo Pascal (kPa)	-
Z zaworem mieszającym		No
Z termometrem		No
Pomiar temperatury zasilania		Brak
Pomiar temperatury powrotu		Brak
Napięcie zasilania	Volt (V)	24, 230
Częstotliwość	Hertz (Hz)	50
Zużycie energii podczas pracy	Watt (W)	3
Z odpowietrznikiem		No
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym		No
Z zaworem do napełniania/oprózniania		No
Średnica zewnętrzna rur po stronie wtórnej min	milimetr (mm)	-
Zakres przepływu min	Litre per hour (l/h)	-
Z siłownikiem termicznym		No
Z zaworem ceramicznym		No
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		Yes
Szerokość	milimetr (mm)	280
Wysokość	milimetr (mm)	120
Głębokość	milimetr (mm)	60
Z obudową		Yes
Waga	Kilogram (kg)	0.525, 0.6

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDW0CADB10FB0021	FDW0CADB10FB0021	Listwa Automatyki Unisenza 10 stref 24V
FDW3CADB05FB0021	FDW3CADB05FB0021	
FDW3CADB10FB0021	FDW3CADB10FB0021	Listwa Automatyki Unisenza 10 stref 230V