

Unisenza WiFi digitaalitermostaatti

Finland - Purmo



- Maksimaalinen mukavuus
- Sovelluksen hallinta
- läsnäolon valvonta
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Ulkoinen anturit

Kuvaus

Elektroninen PI-säädin (2-pisteinen tai PWM) hiljaisella Triac-lähdöllä ja LCD-näytöllä, lämpötila-alue 5-30 °C, napsautettava asennus uppoasennettavaan kytkentälaiteon, kellotermostaatti viikko-ohjelmalla, myös säätimien ja digitaalisten termostaattien aikaohjauksen keskuslaite. Helppo liittää WLAN-reitittimeen ohjaamista varten sovelluksen kautta (yhdyskäytävää ei tarvita). Geofence mahdollistaa läsnäolon hallinnan. Sopii lämmitykseen ja viilennykseen ja ECO-käyttöön, valinnaiset ohjelmavaihtoehdot (mukavuus, ECO, automaattinen, manuaalinen), liitäntävaihtoehdot ulkoiselle lattia-anturille, erittäin litteä muotoilu, syvyys vain 17 mm. Ohjelmiston verkkopäivitysmahdollisuus (OTA). Maksuton Android- ja IOS-sovellus. 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza WiFi digitaalitermostaatti on ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, joissa tarvitaan tarkkaa lämpötilan säätöä. Se hallitsee lämmitystä ja Viilennystä, tarjoaa viikko-ohjelmoinnin, läsnäolon valvonnan geo-aidan avulla ja voi toimia ECO-tilassa.

Mitoitus

Tuotevalintaan tai järjestelmän laskelmiin käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Elektroninen PI-säädin (2-piste tai PWM), jossa on äänetön Triac-lähtö ja LCD-näyttö, lämpötila-alue 5-30 °C, napsautuskiinnitys uppoasennettavaan kytkentälaiteon, viikko-ohjelmalla varustettu kellotermostaatti myös keskitettynä säätimenä ja digitaalisten termostaattien aikaohjausta varten. Helppo yhdistää WLAN-reitittimeen sovelluksen ohjaamiseksi (yhdyskäytävää ei tarvita). Läsnaolon valvonta on mahdollista geoaitauksella. Sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä ECO-käyttöön, valittavissa olevat ohjelmat (mukavuus, ECO, automaattinen, manuaalinen), kytkentämahdollisuus ulkoiselle lattia-anturille, erittäin litteä malli, syvyys vain 17 mm. Online-ohjelmistopäivitysmahdollisuus (OTA). Ilmainen sovellus Android- ja IOS-laitteille. Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza WiFi digitaalitermostaatti InWall termostaatti elektronisena PI-säätimenä (2-piste tai PWM) äänettömällä triac-lähdöllä ja LCD-näytöllä, lämpötila-alue 5-30°C. Helppo asentaa uppoasennettuihin liitäntäyksiköihin. Toimii kellotermostaattina viikko-ohjelmalla ja keskitetyllä Dial- ja Digital-termostaattien ohjauksella. Yhdistyy vaivattomasti WiFi-reitittimiin sovelluksen ohjausta varten, ei vaadi yhdyskäytävää. Tarjoaa geo-aidan läsnäolon hallintaan, sopii lämmitykseen, jäähdytykseen ja ECO-toimintaan useilla ohjelmavaihtoehdoilla. Tukee ulkoisia lattia-antureita ja sisältää OTA-ohjelmistopäivitykset. Mukana 5 vuoden takuu ja ilmaiset sovellukset Androidille ja iOS:lle

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti, EC011309 - Huonetermostaatti kellolla
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	-
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.145
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		muu
Teholähteen tyyppi		24 V, paristo
Liitântätyyppi		3-johdin, langaton
Vastaanotin		No, Yes
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 35
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		Yes
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		No
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
KytKentäohjelmien lukumäärä		5
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24, 230
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	0.4
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	85
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
35744 Unisenza Brochure A4 FI.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FFU0TAAADNCCC350	WiFi OnWall 24V PURMO Nord.
2015253	FFU0TAAFDC1CC350	Digital WIFI termostat 24V
2015252	FFU3TAAFDC1CC350	Digital WIFI termostat 230V
	FFUBTNNADC1CC350	WiFi OnWall RF PURMO Nordics