

Karta produktu

7/23/2025

Electronic Controls

Termostat Unisenza WiFi

Poland - Purmo



- Maksymalny komfort
- Minimalne zużycie energii
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub bezpośrednio na panelu dotykowym
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Zewnętrzne czujniki

Opis

Elektroniczny regulator PI z wyświetlaczem LCD, do montażu w puszcze podtynkowej. Pozwala na regulację temperatury powietrza oraz temperatury podłogi. Może być programowalnym termostatem indywidualnym lub centralnym sterownikiem nadrzędnym dla termostatów Dial i Digital. Łączy się z routerem WIFI i umożliwia sterowanie systemem automatyki przez darmową aplikację kompatybilną z Android and IOS. Ma funkcję geolokalizacji i automatycznie aktualizuje oprogramowanie online. Może pracować w trybie ogrzewania/chłodzenia. Użytkownik może określić tryb pracy: komfort, obniżenie nocne NSB, program, manualny i boost oraz utworzyć program czasowy do zarządzania cyklem trybów pracy. Dostępny jest w wersjach 230V i 24 V. Termostat WiFi ma zaledwie 17 mm głębokości i cechuje się estetycznym nowoczesnym wyglądem. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Termostat Unisenza WiFi Programowalny jest idealny do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych wymagających precyzyjnej kontroli temperatury. Obsługuje ogrzewanie i chłodzenie, oferuje programowanie tygodniowe, kontrolę obecności przez geolokalizację i może działać w trybie ECO.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, usługi projektowej lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Pobierz aplikację Unisenza z App Store lub Google Play, aby sterować termostatem. Zamontuj urządzenie na jednostce połączeniowej do montażu podtynkowego i sparuj je z routerem WLAN, aby sterować za pomocą aplikacji. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami online na stronie Unisenza dotyczącymi programowania i użytkowania, w tym potencjalnych aktualizacji oprogramowania.

Specyfikatory tekstu recepty

Termostat Unisenza WiFi InWall jako elektroniczny regulator PI (2-punktowy lub PWM) z bezgłośnym wyjściem triakowym i wyświetlaczem LCD oraz zakresem temperatur od 5-30°C. Łatwy montaż na jednostkach połączeniowych podtynkowych. Działa jako zegarowy termostat z programem tygodniowym i centralnym sterowaniem termostatami Dial i Digital. Łączy się bezproblemowo z routerami WiFi do sterowania aplikacją, nie wymaga bramki. Oferuje geolokalizację do kontroli obecności, odpowiedni do ogrzewania, chłodzenia i trybu ECO z wieloma opcjami programów. Obsługuje zewnętrzne czujniki podłogowe i aktualizacje oprogramowania OTA. Posiada 5-letnią gwarancję i darmowe aplikacje na Android i iOS

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011309 - Termostat zegarowy pokojowy
Regulacja włącz/wyłącz		Yes
Regulacja modulacyjna		No
Protokół komunikacyjny		Zależny od marki
Rodzaj źródła zasilania		230 V, 24 V
Rodzaj połączenia		Trój-/czteroprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		Yes
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym		No
Charakterystyka sterowania		PI
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		Yes
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury		Yes
Odczyt wilgotności względnej (RH)		No
Z wyświetlaczem		Yes
Rodzaj zegara		Zegar roczny
Model zegara		Cyfrowy
Przełącznik trybu aktywności		No
Optymalizacja		Yes
Z obiegiem CWU		No
Działanie/napęd		Przycisk
Sterowanie pogodowe		No
Liczba programów przełączania		5
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24, 230
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	0.4, 4.2
Stopień ochrony (IP)		IP30
Stopień ochrony (NEMA)		1
Wykonanie przeciwwybuchowe		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	85
Głębokość	milimetr (mm)	45
Wysokość	milimetr (mm)	85
Klasa regulatora temperatury		I
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3
Kompatybilny z Apple HomeKit		Yes
Kompatybilny z Asystentem Google		Yes
Kompatybilny z Amazon Alexa		Yes
Z obsługą IFTTT		Yes
Waga	Kilogram (kg)	0.145

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFU0TAAFDC1CC321	FFU0TAAFDC1CC321	Termostat Unisenza WiFi 24V
FFU3TAAFDC1CC321	FFU3TAAFDC1CC321	Termostat Unisenza WiFi 230V