



- Kontrola ogrzewania i chłodzenia
- Dwukolorowy wskaźnik LED
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Cicha praca
- Łatwa instalacja

Opis

Elektroniczny regulator P z pokrętką, do montażu natynkowego. Służy do regulacji temperatury powietrza. Może pracować w trybie chłodzenia lub w trybie NSB obniżenia nocnego. Czerwono- niebieska dioda LED wskazuje aktualny tryb pracy urządzenia. Termostat Dial ma zaledwie 30 mm głębokości i cechuje się estetycznym nowoczesnym wyglądem. Dostępny jest w wersji 230V i 24V. Przedłużona 5 letnia gwarancja.

Obszar zastosowania

Termostat Unisenza Dial jest idealny do zastosowań grzewczych i chłodzących w zakresie temperatur od 5-30°C. Nadaje się do trybu ECO, montażu powierzchniowego i podtynkowego. Odpowiedni do miejsc, gdzie wymagana jest cicha praca i precyzyjna kontrola temperatury.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o skorzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktu, naszego serwisu projektowego lub kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Podstawowa kontrola jest osiągana poprzez przesunięcie pokrętki w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną temperaturę. Termostat Unisenza Dial monitoruje temperaturę w pomieszczeniu, a jeśli spadnie ona poniżej ustawionego punktu, aktywuje ogrzewanie, aż temperatura zostanie osiągnięta. Wskaźnik LED pokazuje tryb pracy, z czerwonym kolorem dla ogrzewania.

Specyfikatory tekstu recepty

Termostat Unisenza Dial OnWall służy jako elektroniczny regulator P z bezgłośnym wyjściem triakowym. Obsługuje zakres temperatur od 5 do 30°C, odpowiedni do montażu natynkowego lub podtynkowego. Posiada dwukolorową diodę LED do wyświetlania trybu pracy oraz stałą temperaturę obniżenia o 2K. Jego płaski design o głębokości 30 mm umożliwia łatwą integrację. Przedłużona 5-letnia gwarancja zapewnia niezawodność i wydajność w trybach grzania i chłodzenia lub ECO

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010927 - Termostat pokojowy
Model		Włącz/Wyłącz
Rodzaj źródła zasilania		24 V AC
Rodzaj połączenia		Trój-/czteroprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		No
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego		Brak
Charakterystyka sterowania		P
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		Yes
Z odczytem temperatury		Yes
Z sygnalizatorem dźwiękowym		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Sposób montażu		Natynkowy/podtynkowy
Z wyświetlaczem		No
Działanie/napęd		Obrót
Ukryta obsługa		No
Z obiegiem CWU		No
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24, 230
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	0.43, 4.2
Stopień ochrony (IP)		IP30
Stopień ochrony (NEMA)		1
Wykonanie przeciwwybuchowe		No
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Wysokość	milimetr (mm)	82
Szerokość	milimetr (mm)	85
Głębokość	milimetr (mm)	17
Klasa regulatora temperatury		I
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	1

Funkcja	Jednostka	Wartość
Kompatybilny z Apple HomeKit		No
Kompatybilny z Asystentem Google		No
Kompatybilny z Amazon Alexa		No
Z obsługą IFTTT		No
Waga	Kilogram (kg)	0.09

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFU0TAAAENCCC121	FFU0TAAAENCCC121	Termostat z pokrętkiem Unisenza DIAL 24V
FFU3TAAAENCCC121	FFU3TAAAENCCC121	Termostat z pokrętkiem Unisenza DIAL 230V