

## Unisenza Analoginen termostaatti

Finland - Purmo



- Lämmitys- ja Viilennysohjaus
- Kaksivärinen LED-merkkivalo
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Kestävä
- Helppo asennus

## Kuvaus

Elektroninen P-säädin äänettömällä Triac-lähdöllä, lämpötila-alue 5-30°C, pinta-asennukseen tai uppoasennettavaan liitäntälaitteon, soveltuu lämmitykseen ja viilennykseen tai ECO-käyttöön (säädetävissä jumpperilla), kiinteä pudotuslämpötila 2 °C, kaksivärinen LED ilmaisee toimintatilan, litteä muotoilu 30 mm asennussyvyydellä. Laajennettu 5 vuoden takuu.

## Käyttöalue

Unisenza Analoginen termostaatti on ihanteellinen lämmitys- ja Viilennyssovelluksiin, joiden lämpötila-alue on 5-30°C. Se sopii ECO-tilan toimintoihin, pinta-asennukseen ja uppoasennettuihin liitäntöihin. Sopii tiloihin, joissa tarvitaan hiljaista toimintaa ja tarkkaa lämpötilan säätöä.

## Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan, käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

## Sovellusalue

Elektroninen P-säädin, jossa on äänetön Triac-lähtö, lämpötila-alue 5-30°C, pinta-asennukseen tai uppoasennettavaan kytkentälaitteon, sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen tai ECO-käyttöön (säädetävissä hyppyojoitimella), kiinteä alennuslämpötila 2K, käyttötilan ilmaiseva kaksivärinen LED-valo, litteä malli, asennussyvyys 30 mm. Pidennetty 5 vuoden takuu

## RT-kortisto

Unisenza Analoginen termostaatti OnWall toimii elektronisena P-säätimenä äänettömällä triac-lähdöllä. Se tukee lämpötila-aluetta 5-30°C, sopii pinta- tai uppoasennukseen. Siinä on kaksivärinen LED, joka näyttää toimintatilan, ja kiinteä 2K:n alennuslämpötila. Sen litteä muotoilu, jonka syvyys on 30mm, mahdollistaa helpon integroinnin. Laajennettu 5 vuoden takuu takaa luotettavuuden ja suorituskyvyn lämmitys- ja Viilennys- tai ECO-tiloissa

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                           | Yksiköt          | Arvot                        |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Etim Class                             |                  | EC010927 - Huonetermostaatti |
| Malli / Tyyppi                         |                  | on/off                       |
| Teholähteen tyyppi                     |                  | 230 V AC, 24 V AC            |
| Liitântätyyppi                         |                  | kolmi-/nelijohtiminen        |
| Vastaanotin                            |                  | No                           |
| Mitta-alue min                         | celsiusaste (°C) | 5 - 30                       |
| Ulkoinen anturi                        |                  | No                           |
| Terminen takaisinkytkentä              |                  | ei ole                       |
| Säätötapa                              |                  | P                            |
| Lämmitys                               |                  | Yes                          |
| Lämmitinlähtöjen määrä                 |                  | 1                            |
| Sopii jäähdytykseen                    |                  | Yes                          |
| Jäähdytyslähtöjen määrä                |                  | 1                            |
| Poikkeama-arvo min                     | kelvin (K)       | 0.5 - 1                      |
| Säädettävä poikkeama                   |                  | No                           |
| Lämpötila luettavissa                  |                  | Yes                          |
| Ääni-indikaattori                      |                  | No                           |
| Ilmaisimen / anturin tyyppi            |                  | vastusilmaisin               |
| Asennustapa                            |                  | pinta-asennus/uppoasennus    |
| Moduulien lukumäärä                    |                  | 1                            |
| Sisältää näytön                        |                  | No                           |
| Käyttö                                 |                  | väännin                      |
| Piilotettu toiminta                    |                  | No                           |
| Talousvesipiiri                        |                  | No                           |
| Kosketintyyppi                         |                  | sulkukosketin (NO)           |
| Maksimikontaktijännite                 | voltti (V)       | 24, 230                      |
| Kotelointiluokka (IP)                  |                  | IP30                         |
| Kotelointiluokka (NEMA)                |                  | 2                            |
| Rajähdyssuojattu                       |                  | No                           |
| Väri                                   |                  | valkoinen                    |
| RAL-numero                             |                  | 9016                         |
| Korkeus                                | millimetri (mm)  | 85                           |
| Leveys                                 | millimetri (mm)  | 85                           |
| Syvyys                                 | millimetri (mm)  | 25                           |
| Lämpötilaohjauksen luokka              |                  | I                            |
| Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | watti (W)        | 1                            |
| Apple HomeKit -yhteensopiva            |                  | No                           |

| Ominaisuudet                   | Yksiköt         | Arvot |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Google Assistant -yhteensopiva |                 | No    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     |                 | No    |
| IFTTT-tuki                     |                 | No    |
| Paino                          | kilogramma (kg) | 0.085 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus                 | Asiakirjan tyyppi | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35744 Unisenza Brochure A4 FI.pdf | Product Catalog   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a</a> |

# Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus                   |
|------------|------------------|-------------------------------|
| 2015251    | FFU0TAAAENCCC150 | Analog termostat 24V          |
| 2015250    | FFU3TAAAENCCC150 | Analooginen termostaatti 230V |