

Unisenza Analoginen termostaatti

Finland - Purmo



- Lämmitys- ja Viilennysohjaus
- Kaksivärinen LED-merkkivalo
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Kestävä
- Helppo asennus

Kuvaus

Elektroninen P-säädin äänettömällä Triac-lähdöllä, lämpötila-alue 5-30°C, pinta-asennukseen tai uppoasennettavaan liitäntälaitteon, soveltuu lämmitykseen ja viilennykseen tai ECO-käyttöön (säädetävissä jumpperilla), kiinteä pudotuslämpötila 2 °C, kaksivärinen LED ilmaisee toimintatilan, litteä muotoilu 30 mm asennussyvyydellä. Laajennettu 5 vuoden takuu.

Käyttöalue

Unisenza Analoginen termostaatti on ihanteellinen lämmitys- ja Viilennyssovelluksiin, joiden lämpötila-alue on 5-30°C. Se sopii ECO-tilan toimintoihin, pinta-asennukseen ja uppoasennettuihin liitäntöihin. Sopii tiloihin, joissa tarvitaan hiljaista toimintaa ja tarkkaa lämpötilan säätöä.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan, käytä teknisiä asiakirjojamme, tuotemanuaalejamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

Elektroninen P-säädin, jossa on äänetön Triac-lähtö, lämpötila-alue 5-30°C, pinta-asennukseen tai uppoasennettavaan kytkentälaitteon, sopii lämmitykseen ja jäähdytykseen tai ECO-käyttöön (säädetävissä hyppyojoitimella), kiinteä alennuslämpötila 2K, käyttötilan ilmaiseva kaksivärinen LED-valo, litteä malli, asennussyvyys 30 mm. Pidennetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza Analoginen termostaatti OnWall toimii elektronisena P-säätimenä äänettömällä triac-lähdöllä. Se tukee lämpötila-aluetta 5-30°C, sopii pinta- tai uppoasennukseen. Siinä on kaksivärinen LED, joka näyttää toimintatilan, ja kiinteä 2K:n alennuslämpötila. Sen litteä muotoilu, jonka syvyys on 30mm, mahdollistaa helpon integroinnin. Laajennettu 5 vuoden takuu takaa luotettavuuden ja suorituskyvyn lämmitys- ja Viilennys- tai ECO-tiloissa

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010927 - Huonetermostaatti
Malli / Tyyppi		on/off
Teholähteen tyyppi		230 V AC, 24 V AC
Liitântätyyppi		kolmi-/nelijohtiminen
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		No
Terminen takaisinkytkentä		ei ole
Säätötapa		P
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 1
Säädettävä poikkeama		Yes
Lämpötila luettavissa		Yes
Ääni-indikaattori		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisin
Asennustapa		pinta-asennus/uppoasennus
Sisältää näytön		No
Käyttö		väännin
Piilotettu toiminta		No
Talousvesipiiri		No
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24, 230
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	0.43, 4.2
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Kotelointiluokka (NEMA)		1
Rajähdyssuojattu		No
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Korkeus	millimetri (mm)	85
Leveys	millimetri (mm)	85
Syvyys	millimetri (mm)	25
Lämpötilaohjauksen luokka		I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	1
Apple HomeKit -yhteensopiva		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Google Assistant -yhteensopiva		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No
IFTTT-tuki		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015251	FFU0TAAAENCCC150	Analog termostat 24V
2015250	FFU3TAAAENCCC150	Analooginen termostaatti 230V