

Unisenza analog termostat

Norway - Purmo



- Oppvarming og kjøling kontroll
- 2-farget LED-indikator
- Forlenget 5-års garanti
- Støysfri drift
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Unisenza analog termostat er en fastkoblet, veggmontert enhet som styrer gulvvarme og kjøling. Med en enkel dreieknapp kan brukere stille inn ønsket temperatur, og en LED-skjerm viser oppvarming (rød) eller kjøling (blå). Den har støyfri Triac-utgang, et temperaturområde på 5-30°C, og en utvidet 5-års garanti

Tiltenkt bruksområde

Unisenza analog termostat er ideell for oppvarming og kjøling med et temperaturområde på 5-30°C. Den passer for ECO-modus, overflatemontering og innfelt tilkobling. Egnet for rom hvor stille drift og presis temperaturkontroll er nødvendig.

Dimensjonering

For å velge produktet eller beregne systemet, vennligst bruk våre tekniske dokumenter, produktmanualer, vår designservice, eller kontakt oss via e-post eller telefon.

Hvordan den brukes

Grunnleggende kontroll oppnås ved å flytte håndhjulet til venstre eller høyre for å stille inn ønsket temperatur. Termostaten overvåker romtemperaturen, og hvis den faller under innstilt punkt, aktiverer den oppvarmingen til temperaturen er nådd. En LED-indikator viser driftsmodus, med rødt for oppvarming.

AMA-tekst

Unisenza analog termostat for veggmontering fungerer som en elektronisk P-kontroller med en støyfri triac-utgang. Den støtter et temperaturområde på 5-30°C, egnet for både overflatemontert og innfelt installasjon. Den har en to-farget LED for å vise driftsmodus, og en fast tilbakesenkingstemperatur på 2K. Det flate designet med en dybde på 30 mm gir enkel integrasjon. En utvidet 5-års garanti sikrer pålitelighet og ytelse i oppvarmings- og kjølemodus eller ECO-modus

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010927 - Romtermostat
Vekt	Kilogram (kg)	0.085
Monteringsmetode		På vegg/innfelt
Farge		Hvit
Bredde	Millimeter (mm)	85
Modell / utførelse		På/av
Høyde	Millimeter (mm)	85, 8500000000000000
Dybde	Millimeter (mm)	25, 2500000000000000
RAL-nummer		9016
Tilkobling		Tre-fire-leder
Med display		No
Type spenningsforsyning		230 V AC, 24 V AC
Kontaktutførelse		Normalt åpen (NO), Vekselkontakt (NO/NC)
Måleområde	Grad Celsius (°C)	30, 5
Betjening		Vri
Eksplasjonssikker		No
Beskyttelsesklasse IP		IP30
Sensor-/følertype		Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)		1
Klasse for temperaturregulator		I
Standby strømforbruk (solstandby)	Watt (W)	1
Med IFTTT-støtte		No
Beskyttelsesgrad (NEMA)		2
Kompatibel med Apple HomeKit		No
Kompatibel med Google Assistant		No
Kompatibel med Amazon Alexa		No
Tildekket betjening		No
max kontaktspenning	Volt (V)	230, 24
Med mottaker		No
Reguleringskarakteristikk		P
Med tappevannskrets		No
Antall utganger varme		1
Antall utganger kjøling		1
Med lydindikator		No
Temperatur avlesbar		Yes
Oppvarming		Yes

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Differanseverdi	Kelvin (K)	0.5, 1
Utvendig føler		No
Termisk feedback		Uten
Justerbar differanse		No
Egnet for kjøling		Yes
Item weight	Kilogram (kg)	0.085

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FFU0TAAAENCCC150	Analog termostat 24V
FFU3TAAAENCCC150	Analog termostat 230V