

Balanseringsventil Evobalance NPT

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Høy miljøsamsvær
- Enkel måling og justering
- Bredt operasjonsområde
- Fleksible installasjonsmuligheter

Beskrivelse

Balanseringsventil Evobalance NPT er utstyrt med et digitalt avlesningshjul som gjør det mulig for brukere å måle hele og brøkdeler av omdreininger nøyaktig. Ventilen støtter målbare og justerbare strøminnstillinger i tabell- og programvareformater, noe som sikrer enkel tilpasning og opprettholder balansen i ulike vannsystemer. Konstruert av lavblymessing, oppfyller den høye miljøstandarder og tåler et bredt spekter av temperaturer og trykk, noe som sikrer kompatibilitet med flere bruksområder

Tiltenkt bruksområde

Balanseringsventil Evobalance NPT er egnet for balansering av vannstrøm i varmtvannssirkulasjon, varme- og kjølesystemer, samt drikkevannssystemer. Den støtter applikasjoner som krever høy presisjon, miljøsamsvar og effektiv kontroll over differansetrykk i temperaturområder fra -20°C til 120°C, opptil et maksimalt trykk på 20 bar.

Dimensjonering

Bruk nomogrammer, håndhjulsinnstillinger eller våre nettapplikasjoner for å velge produktet. For raskt valg, bruk vår brosjyre eller designservice.

Hvordan den brukes

Sørg for at ventilen er installert i riktig retning i henhold til pilen merket på kroppen. Ventilen bør dimensjoneres til å operere mellom 50-80% av kapasiteten for optimal ytelse. Bruk en 3 mm unbrakonøkkel for å låse innstillingen etter justering. Trykktestportene kan brukes til differansetrykkmålinger ved å fjerne beskyttelseshettene. Åpne alltid den integrerte dreneringen med en skrutrekker hvis tilstede.

AMA-tekst

Balanseringsventil Evobalance NPT sikrer presis vannmengdeskontroll med et digitalt avlesningshjul som viser hele og brøkdeler av omdreininger. Den er laget av lavbly messing, i samsvar med drikkevannsstandarder, og egnet for bruk i varme-, kjøle- og varmtvannssirkulasjonssystemer. Den fungerer effektivt mellom temperaturer på -20°C til 120°C og trykk opp til 20 bar, og tillater enkel installasjon uten krav til rette rør. Den har integrerte trykktestporter og en avløp for nøyaktig differensialtrykkmåling og enkel vedlikehold. Dimensjonsvalg er forenklet gjennom nomogrammer og nettbaserte verktøy, som sikrer optimal bruk mellom 50-80% av dens designede vannmengdeskapasitet

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011463 - Innreguleringsventil
Kapslingsmateriale		Messing
Nominell diameter		DN 40, DN 50, DN15, DN20, DN25, DN32

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD5B10015WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 15 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा
FD5B10020WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 20 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा
FD5B10025WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 25 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा
FD5B10032WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 32 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा
FD5B10040WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 40 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा
FD5B10050WNX00SE0	EVOBALANCE NPT 50 lågblyad statisk balanseringsventil NPT gंगा