


Tappeventil G10 med lokk for rørsystem

Norway - Purmo



Beskrivelse

Avtappningsventiler används för att fylla och tömma värmesystem, kylsystem, solvärmesystem.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011343 - Kuleventil
Item Weight	Kilogram (kg)	0.086
Modell / utførelse		Rett
Tilkobling 1		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Tilkobling 2		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Materialkvalitet		Rustfritt stål 304 (1.4301)
Kapslingsmateriale		Aluminium
Tetning		PTFE
Betjening		Uten
Med termometerlomme		No
Med filter		No
Pressprofil anslutning 1		Universal
Pressprofil anslutning 2		Universal
Med isolasjonsskall		No
Overflatebeskyttelse på kule		Uten
Trykk klasse		Trykkløs
Nominell diameter tilkobling 2		1/8" (6)
Med avtappingsventil		No
Flens trykkklasse		PN 2.5
Maksimal trykkforskjell ved 20 °C	Bar (bar)	16
Huskonstruksjon		1-parts
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Brannsikker		No
Spindelmateriale		Aluminium
Med avtappingsmulighet		No
Medisinsk ren		No
Middeltemperatur (kontinuerlig) max	Grad Celsius (°C)	100
Middeltemperatur (kontinuerlig) min	Grad Celsius (°C)	90
Nominell diameter tilkobling 1		1/8" (6)
Fettfri		No
Hus, overflatebeskyttelse		Uten
Med tilbakeslagsventil		No
Materiale kuletetning		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Materiale, kule		Aluminium

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Materiale primær spindeltetning		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Materiale sekundær spindeltetning		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDIF30010AAL10SE0	Avtappingsventil med lock G10 rak