

Pyyhekuivaimen venttiili RFA 75 / PVB

Finland - Purmo



- Monipuolinen muotoilu
- Lämpötilan hallinta
- Piilotettu esisäätö
- Kestävä viimeistely
- Helppo säätö

Kuvaus

Kromattu yksitieventtiili RFA75 / PVB CH, sopii pyyhekuivaimiin, joissa on 1/2":n liitin.

Käyttöalue

RFA 75-400 Pyyhekuivaimen venttiili RFA 75 /PVB on ihanteellinen käytettäväksi pyyhekuivaimien ja vesikiertoisten järjestelmien pattereiden kanssa. C/C 60 kulmamalli tukee sekä 1-putki- että 2-putkijärjestelmiä. Soveltuu asuin- ja kaupallisiin asennuksiin, toimien tehokkaasti lämpötiloissa 5°C - 100°C ja paineessa PN 10.

Mitointi

RFA 75 -venttiilin valinta riippuu järjestelmän kokoonpanosta ja halutusta ohjausmenetelmästä. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Vaihtaaksesi venttiilin 2-putkijärjestelmästä 1-putkijärjestelmään, poista sininen muovitulppa ohitusventtiilistä ja käytä 2,5 mm kuusiokoloavainta kartion irrottamiseen. Säädä jakelua ohitusventtiilillä. Venttiilin paluu säädetään pyöreän kannen alla olevalla karalla ja syöttö termostaatilla tai käsipyörällä. Varmista, että järjestelmä on paineeton ennen näiden muutosten tekemistä.

RT-kortisto

RFA 75-400 kulmaventtiili pyyhekuivaimille ja lämpöpattereille, sopii sekä 1-putki- että 2-putkijärjestelmiin. Valmistettu kiillotetusta kromista, siinä on piilotettu esisäätö ja se toimii 5°C - 100°C lämpötiloissa. Mitat: C/C 60. Vaihto 1-putken ja 2-putken välillä tapahtuu 2,5 mm kuusiokoloavaimella. Sisältää intuitiivisen käsipyörän tai kromatun DTW-30 termostaattivaihtoehdon. Liitäntä: M22x1,5, R1/2". Maksimipaine: PN 10

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
------------	-------------	-------------