

Palloventtiili

Finland - Purmo



- Vankka rakenne
- Helppo asennus
- Monipuolinen käyttö
- Käyttötilan ilmainen
- Saatavilla useita kokoja

Kuvaus

Palloventtiili on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tehokasta nesteen hallintaa monissa sovelluksissa, kuten lämmitysjärjestelmissä, vaihtoehtoisissa energialaitteissa ja automaattisissa kastelujärjestelmissä. Venttiili on saatavilla useissa kokoluokissa ja siinä on toimintatilan ilmaisimet, jotka takaavat helppokäyttöisyyden ja huollon. Sen vankka rakenne ja vahva kytkentä venttiiliin ja servomoottorin välillä takaavat pitkäkestoisen suorituskyvyn.

Käyttöalue

Palloventtiili soveltuu erillisten vyöhykkeiden lämmitysjärjestelmiin, vaihtoehtoisiin energialaitoksiin, automaattisiin kastelujärjestelmiin sekä yleisiin siviili- ja teollisuusjärjestelmiin, joissa käytetään ei-aggressiivisia kylmiä ja kuumia nesteitä. Saatavilla koot: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ja 2".

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa järjestelmävaatimusten ja nestetyypin perusteella.

Sovellusalue

Varmista, että palloventtiili on yhteensopiva järjestelmäsi vaatimusten kanssa. Asenna kiinnittämällä venttiili ja servomoottori tukevasti yhteen, käyttäen sopivia liittimiä. Syötä servomoottori oikein jännitearvon mukaan—joko 230V tai 24V. Tarkista indikaattorit oikean toiminnan varmistamiseksi: "venttiili auki" 2-tie, "virtaussuunta" 3-tie ja "virtaus ohjattu" 4-tie malleille. Tarkista säännöllisesti servomoottorin ja venttiilin osat kulumisen varalta.

RT-kortisto

Palloventtiili on suunniteltu erittäin tehokkaaseen nesteen hallintaan vyöhykelämmityksessä, vaihtoehtoisessa energiassa, kastelussa ja ei-aggressiivisissa nestesysteemeissä. Koot 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ja 2", venttiilit ovat nikkelipinnoitettua messinkiä kromipinnoitetuilla messinkipalloilla ja PTFE-tiivisteillä. Servomoottori on yhteensopiva 230V tai 24V kanssa, mikä takaa joustavuuden asennuksessa. Integroituja indikaattoreita on selkeän toiminnan tilan näyttämiseksi, ja vankka kytkentä varmistaa tarkan ja turvallisen kiinnityksen. Tämä moduuli on välttämätön suorituskyvyn ja luotettavuuden optimoimiseksi monissa sovelluksissa

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011343 - Palloventtiili
Kotelon/suojuksen materiaali		alumiini
Materiaalin laatu		ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Kotelon pintakäsittely		ei ole
Pallotiivisteiden materiaali		EPDM
Pallon materiaali		alumiini
Pallon pinnan suojaus		ei ole
Karan materiaali		alumiini
Karantiivisteiden ensisijainen materiaali		EPDM
Karantiivisteiden toissijainen materiaali		EPDM
Nimellishalkaisija liitäntä 1		1/8" (6)
Liitäntä 1		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Muotokoodi liitäntä 1		yleiskäyttöinen
Nimellishalkaisija liitäntä 2		1/8" (6)
Liitäntä 2		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Muotokoodi liitäntä 2		yleiskäyttöinen
Tiiviste		PTFE
Tuotteen paineluokka		paineeton
Laipan paineluokka		PN 2,5
Tyhjennysaukolla		No
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		No
Takaiskuventtiili		No
Suodattimella		No
Lämpömittarilla		No
Malli / Tyyppi		suora
Eriste kuorella		No
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No
Paloturvallinen		No
Maksimaalinen paine-ero 20 °C	baari (bar)	16
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	90 - 100
Lääketieteellisesti puhdas		No
Rasvapesty		No
Käyttö		ei ole
Kotelointirakenne		1-osainen

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Item weight	kilogramma (kg)	0.4, 0.5

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015236	FFJAMVNP44F44HS0	Sulkuventtiilipari G1" jakotukille, suora
2015237	FFJAMVNP44F44VS0	Sulkuventtiilipari G1" jakotukille, kulma