

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen

Finland - Purmo



- Monipuolinen kokoonpano
- Lämpötila-alue
- Tyylikäs viimeistely
- Piilotettu esisäätö
- Helppo säätö

Kuvaus

Kromattu RFA75 / PVB CH yksitieventtiili sopii pyyhelämmittimille, joissa on M22 1,5 mm: n liitäntä CC 60

Käyttöalue

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen on ihanteellinen käytettäväksi pyyhekuivaimien ja lämpöpattereiden kanssa vesikiertoisissa järjestelmissä. Siinä on kulmikas c/c 60 -konfiguraatio, piilotettu esisäätö, lämpötila-alue 5°C - 100°C ja paineenkesto PN 10 asti. Sopii sekä 1-putki- että 2-putkijärjestelmiin.

Mitoitus

Valitaksesi Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen tai laskeaksesi järjestelmän, käytä teknisiä asiakirjojamme, tuoteoppaitamme tai suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

Asenna Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen tai patteriin. Se on esiasetettu 2-putkijärjestelmille, mutta voidaan säätää 1-putkijärjestelmille poistamalla sininen muovitulppa ja käyttämällä 2,5 mm kuusiokoloavainta tulpan irrottamiseen. Varmista liitosten tiiviys ja säädä esisäätöä FN2- tai FV5-työkaluilla.

RT-kortisto

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen on kulmikas, kromattu venttiili, joka sopii c/c 60 asennuksiin. Suunniteltu käytettäväksi vesikiertoisissa järjestelmissä, jotka sisältävät pyyhekuivaimia ja lämpöpattereita, se tukee sekä 1-putki- että 2-putkikokoonpanoja. Venttiili toimii lämpötila-alueella 5°C - 100°C ja on luokiteltu PN 10 paineenluokkaan. Piilotetun esiasetuksen ansiosta, joka sijaitsee pakkauslaatikon alla, säätöjä voidaan tehdä FN2- tai FV5-avaimilla. Tyylikkään kromipinnan ansiosta se varmistaa sekä toiminnallisuuden että esteettisen vetovoiman nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010136 - Patteriventtiili
Kotelon/suojuksen materiaali		pronssi
Pinnan suojaus		käsittelemätön
Radiaattoriliitoksen koko		3/8" (10)
Putkiliitoksen koko		3/8" (10)
Termostaattisen säätöelementin koko		M28 x 1,5
Muoto		suora
Malli / Tyyppi		Liitännänpä ulkokierre
Suoralla liitosnipalla		No
Kulmalitännällä		No
Puristussarjalla		No
Puristussarjan putkihalkaisija	millimetri (mm)	10
Esiasetettava		Yes
Esiasetus		Venttiilisuojaalla
Käyttö		Termostaatti ilman painiketta
Sopii yksiputkijärjestelmiin		Yes
Sopii kaksiputkijärjestelmiin		Yes
Termostaattisesti valmisteltu		Yes
Käänteinen virtaussuunta		No
Painikkeen väri		valkoinen
Pölysuojalla		Yes
KV-arvo min		0.02 - 0.82
KV2-arvo		0.4
KVS-arvo		0.82
Automaattinen virtaushallinta		No
Virtauskapasiteetti (min. 10 kPa) min	litraa tunnissa (l/h)	6 - 250
Virtauskapasiteetti (min. 15 kPa) min	litraa tunnissa (l/h)	7.5 - 300
Lyhennetty rakenteen pituus		No
Pituus, liitos 1	millimetri (mm)	29
Asennuspituus, liitäntä 1	millimetri (mm)	10
Pituus, liitos 2	millimetri (mm)	29
Asennuspituus, liitäntä 2	millimetri (mm)	6
Paino	kilogramma (kg)	0.125

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FD4R1005300X00SE0	RFA 75-400/ Vinklad c/c 60
	FD4R1005400X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60
	FD4R1005500X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60