

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen

Finland - Purmo



- Monipuolinen kokoonpano
- Lämpötila-alue
- Tyylikäs viimeistely
- Piilotettu esisäätö
- Helppo säätö

Kuvaus

Kromattu RFA75 / PVB CH yksitieventtiili sopii pyyhelämmittimille, joissa on M22 1,5 mm: n liitäntä CC 60

Käyttöalue

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen on ihanteellinen käytettäväksi pyyhekuivaimien ja lämpöpattereiden kanssa vesikiertoisissa järjestelmissä. Siinä on kulmikas c/c 60 -konfiguraatio, piilotettu esisäätö, lämpötila-alue 5°C - 100°C ja paineenkesto PN 10 asti. Sopii sekä 1-putki- että 2-putkijärjestelmiin.

Mitoitus

Valitaksesi Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen tai laskeaksesi järjestelmän, käytä teknisiä asiakirjojamme, tuoteoppaitamme tai suunnittelupalveluamme.

Sovellusalue

Asenna Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen tai patteriin. Se on esiasetettu 2-putkijärjestelmille, mutta voidaan säätää 1-putkijärjestelmille poistamalla sininen muovitulppa ja käyttämällä 2,5 mm kuusiokoloavainta tulpan irrottamiseen. Varmista liitosten tiiviys ja säädä esisäätöä FN2- tai FV5-työkaluilla.

RT-kortisto

Venttiili RFA75 cc60 pyyhekuivaimeen on kulmikas, kromattu venttiili, joka sopii c/c 60 asennuksiin. Suunniteltu käytettäväksi vesikiertoisissa järjestelmissä, jotka sisältävät pyyhekuivaimia ja lämpöpattereita, se tukee sekä 1-putki- että 2-putkikokoonpanoja. Venttiili toimii lämpötila-alueella 5°C - 100°C ja on luokiteltu PN 10 paineenluokkaan. Piilotetun esiasetuksen ansiosta, joka sijaitsee pakkauslaatikon alla, säätöjä voidaan tehdä FN2- tai FV5-avaimilla. Tyylikkään kromipinnan ansiosta se varmistaa sekä toiminnallisuuden että esteettisen vetovoiman nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010136 - Patteriventtiili
Kotelon/suojuksen materiaali		messinki
Pinnan suojaus		nikkelöity
Termostaattisen säätöelementin koko		M28 x 1,5
Esiasetus		Ilman venttiilisuojaa
KV-arvo min		0.03 - 0.5
KV2-arvo		0.64
Virtauskapasiteetti (min. 10 kPa) min	litraa tunnissa (l/h)	-
Virtauskapasiteetti (min. 15 kPa) min	litraa tunnissa (l/h)	-

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FD4R1005300X00SE0	RFA 75-400/ Vinklad c/c 60
	FD4R1005400X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60
	FD4R1005500X00SE0	RFA 75-400/NHK Vinklad c/c 60