

Termostaatti Evosense

Finland - Purmo



- Energiatehokas
- Asetusarvon selkeä näyttö
- Jäätymissuojauksen asetus
- sopii kaikkiin MMA-venttiileihin
- Pakkassuojaus

Kuvaus

Evosense on itsetoimiva säädettävä termostaatti, joka mahdollistaa huonelämpötilojen parhaan mahdollisen säätelyn. Asetettu arvo näkyy termostaatin ikkunassa, jonka vakioalue on 0–28 °C, mutta se voidaan toimittaa tehtaalta rajoitettuna haluttuun raja-arvoon.

Käyttöalue

Termostaatti Evosense on ihanteellinen huonelämpötilojen säätämiseen keskuslämmitysjärjestelmissä. Tämä itsesäätävä, säädettävä termostaattipää sopii asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Toimii MMA:n termostaattiventtiilien ja patterijakotukkien kanssa, sisältää asetukset 0-28°C, liitäntä M28x1.5 tai M30x1.5, ja on EN215-hyväksytty.

Mitoitus

Valitse venttiiliyhteyden mukaan (M28x1.5 tai M30x1.5) ja haluttu lämpötila-alue (0-28°C). Tarkempaa valintaa varten ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai esitteeseemme.

Sovellusalue

Varmista, että Termostaatti Evosense on kiinnitetty tiukasti termostaattiventtiiliin. Säädä lämpötilaa käyttämällä näkyvää asetusarvoa termostaatissa. Asennuksen aikana termostaatin tulee olla nimelliasetuksessa käyttöönottoajan lyhentämiseksi. "0"-asetus sulkee venttiilin kokonaan. symboli on pakkassuojalle. Huolto tai ylläpito tulee tehdä venttiili kytkettynä. Termostaatti sopii kaikkiin MMA-venttiileihin ja on yhteensopiva muiden valmistajien venttiilien kanssa sopivalla liitännällä.

RT-kortisto

Termostaatti Evosense on suunniteltu tarjoamaan optimaalisen huonelämpötilan hallinnan keskuslämmitysjärjestelmissä. Siinä on laaja lämpötilansäätöalue 0-28°C, ja tarkka asetusnäyttöikkuna helpottaa luettavuutta. Pää sopii MMA-termostaattiventtiileihin ja on yhteensopiva muiden valmistajien venttiilien kanssa, joissa on M28x1.5 tai M30x1.5 liitännät. Se on valmistettu korkealaatuisesta, vähälyijyisestä messingistä, PBT:stä, POM:sta ja teräksestä, mikä takaa kestävyys ja luotettavuuden. Lisäksi Termostaatti Evosense täyttää EN215-standardit ja tarjoaa ominaisuuksia kuten pakkassuojan ja energiatehokkaan toiminnan, mikä tekee siitä monipuolisen ja välttämättömän osan nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä. Termostaatti Evosense Sprint -versio sisältää huippuluokan tasapainotuksen nopeaan ja tarkkaan käyttöönottoon

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010064 - Patteritermostaatti
Termostaattinen säätöelementtiliitântä		kuusiokolo (sisä)
Venttiilin liitântä		M30 x 1,5
Malli / Tyyppi		suora
Sopii radiaattoriin		Yes
Ilkivaltasuojattu		No
Varkaudenesto		No
Sopii lämmitykseen		Yes
Sopii jäähdytykseen		Yes
Säätöelementti		Vahalla täytetty
Säätöalue min	celsiusaste (°C)	0 - 28, 28
Hysteresis	kelvin (K)	0.24
Säätöalueen estäminen/rajoittaminen		Yes
0 (off) -asento		Yes
Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon		Yes
Routasuojattu		Yes
Bluetooth -ohjattava		No
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Web-liittymällä		No
Ajastin		No
Väri		beige
RAL-numero		9016
Näkövammaisten avustin		No
Paino	kilogramma (kg)	0.14

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
ROT_bok 2022.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3a853c7-6be8-46fd-993e-2ac7198f9cbc

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4033028	FD0T10M3000A28SE0	Evosense-30 0-28°