

Evosense-termostaattipää

Finland - Purmo



- Energiatehokas
- Helppo käyttöönotto
- Laaja lämpötila-alue
- Sopii kaikkiin MMA-venttiileihin
- Pakkassuojaus

Kuvaus

Evosense on itsesäätyvä säädettävä termostaatti, joka tarjoaa mahdollisimman tarkan huonelämpötilan säädön. Asetettu arvo näkyy termostaatin näytössä.

Vakiona säätöalue on 0–28 °C, mutta laite voidaan toimittaa tehtaalta rajoitettuna joko enimmäis- tai vähimmäisarvoon. Jos tarvitset jonkun mallin joka ei ole listassa, ota meihin yhteyttä.

Hyväksytty EN215-standardien mukaisesti, joten se tarjoaa alan johtavaa laatua ja luotettavuutta ja on yhteensopiva MMA- ja muiden vakioventtiilien (M28/M30) kanssa.

Käyttöalue

Termostaatti Evosense on ihanteellinen huonelämpötilojen säätämiseen keskuslämmitysjärjestelmissä. Tämä itsesäätyvä, säädettävä termostaattipää sopii asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Toimii MMA:n termostaattiventtiilien ja patterijakotukkien kanssa, sisältää asetukset 0-28°C, liitäntä M28x1.5 tai M30x1.5, ja on EN215-hyväksytty.

Mitoitus

Valitse venttiiliyhteyden mukaan (M28x1.5 tai M30x1.5) ja haluttu lämpötila-alue (0-28°C). Tarkempaa valintaa varten ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai esitteeseemme.

Sovellusalue

Varmista, että Termostaatti Evosense on kiinnitetty tiukasti termostaattiventtiiliin. Säädä lämpötilaa käyttämällä näkyvää asetusarvoa termostaatissa. Asennuksen aikana termostaatin tulee olla nimellisasetuksessa käyttöönottoajan lyhentämiseksi. "0"-asetus sulkee venttiilin kokonaan. symboli on pakkasuojalle. Huolto tai ylläpito tulee tehdä venttiili kytkettynä. Termostaatti sopii kaikkiin MMA-venttiileihin ja on yhteensopiva muiden valmistajien venttiilien kanssa sopivalla liitännällä.

RT-kortisto

Evosense-termostaattipää on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen huonelämpötilan säätö keskuslämmitysjärjestelmissä. Siinä on laaja lämpötilan säätöalue 0-28 °C, ja siinä on tarkka asetusnäyttöikkuna, joka on helposti luettavissa. Pää sopii MMA:n termostaattiventtiileihin ja on yhteensopiva muiden valmistajien venttiilien kanssa, joissa käytetään M28x1,5- tai M30x1,5-liitäntöjä. Se on valmistettu korkealaatuisista, vähäjohtoisista messinki-, PBT-, POM- ja teräsmateriaaleista, mikä takaa kestävyuden ja luotettavuuden. Lisäksi Evosense-pää on EN215-standardien mukainen ja tarjoaa ominaisuuksia, kuten pakkasuojauksen ja energiatehokkaan toiminnan, mikä tekee siitä monipuolisen ja olennaisen osan nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä. Evosense Sprint -versio sisältää huipputason tasapainotuksen nopeaa ja tarkkaa käyttöönottoa varten.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010064 - Patteritermostaatti
Venttiilin liitäntä		M30 x 1,5
Malli / Tyyppi		suora
Sopii radiaattoriin		Yes
Ilkivaltasuojattu		No
Varkaudenesto		No
Sopii lämmitykseen		Yes
Säätöelementti		Vahalla täytetty
Säätöalue min	celsiusaste (°C)	0 - 28, 28
Hystereesi	kelvin (K)	0.24
Säätöalueen estäminen/rajoittaminen		Yes
0 (off) -asento		Yes
Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon		Yes
Routasuojattu		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
ROT – saneerausesite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3a853c7-6be8-46fd-993e-2ac7198f9cbc

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4033028	FD0T10M3000A28SE0	Evosense M30, 0-28°C valkoinen