

VVC ventil Circon

Norway - Purmo



Beskrivelse

Användningsområde

Termiska VVC ventiler används som temperaturbegränsare i varmvatten cirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation och säkerställa rätt temperatur. TemCon har en by-pass ventil med spolfunktion för att kunna använda förhöjd temperatur mellan 70°C och 80°C och på så sätt hålla legionella bakterier borta från systemet. Ventilerna och alla ingående delar är tillverkade i rostfritt stål för att korrosion inte ska uppstå. Ventilerna kan även användas i värme-och kyl system så som temperatur begränsare av tex. golvvärme slinga för att hålla ner retur temperaturen eller ett bypass flöde längst bort i ett stort system. Reglerar ventilen alltid mot inställd temperatur vid ventilen.

Beskrivning

Inställning

Inställningen på CirCon/TemCon ventilerna görs mellan 37°C och 65°C.

Tag bort locket och ställ in önskad temperatur med en skruvmejsel.

Manuell inställning av by-pass på TemCon.

Ta bort plastlocket med en skruvmejsel som passar i spåret på locket.

När det är borta kan man manuellt ändra by-passen till ett kv värde mellan 0,00 och 0,3.

Montage

Begränsningsventilerna CirCon och TemCon monteras efter sista tappstället.

Vi rekommenderar installation av avstängningsventil i serie med Circon/Temcon för service.

Montage av ställdon

TemCon ventilen kan styras med ställdon .

Ta bort den manuella by-pass ventilen och montera ställdonet med en adapterring.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011516 - Termostatstyrt reguleringsventil, varmtvann
Item Weight	Kilogram (kg)	0.5, 0.555, 0.573

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FIEH10015CAX00SE0	Circon dn 15 VVS ventil inv gängad
FIEH10020CAX00SE0	Circon dn 20VVC inv gängad
FIEH10020CBX00SE0	Circon dn 20VVC utv gängad