

Karta produktu

2/27/2025

Thermostatic Radiator Valves & Heads

Zawór z głowicą termostatyczną

Poland - Purmo



- Kompatybilność z różnymi modelami grzejników na ręczniki
- Precyzyjna regulacja temperatury
- Wysoka jakość
- Łatwa instalacja
- Efektywność energetyczna

Opis

Zawór podłączeniowy prosty/kątowy z głowicą TH

Obszar zastosowania

Zestaw zaworów Design Line jest idealny do grzejników ręcznikowych takich jak Squara, Squasy, Gate, Twist i Impulse, z odległością między osiami 50 mm. Wykonany z mosiądzu CW 617N, obsługuje płyny do 110°C i maksymalne ciśnienie 10 bar.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub użyj naszej broszury do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj zestaw zaworów Design Line zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że odległość między środkami wynosi 50 mm, aby zapewnić odpowiednią kompatybilność z modelami Squara, Squasy, Gate, Twist i Impulse. Sprawdź, czy ciśnienie i temperatura płynu nie przekraczają określonych limitów.

Specyfikatory tekstu recepty

Zestaw zaworów Design Line jest przeznaczony do grzejników na ręczniki z rozstawem 50 mm, kompatybilny z modelami takimi jak Squara, Squasy, Gate, Twist i Impulse. Wykonany z mosiądzu CW 617N, obsługuje płyny do 110°C i maksymalne ciśnienie 10 bar. Oferuje precyzyjną kontrolę temperatury, zwiększając komfort i efektywność energetyczną. Idealny do instalacji w środowiskach mieszkalnych i komercyjnych, zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami dzięki swojej kompatybilności i łatwości montażu Zawór z głowicą termostatyczną

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010136 - Zawór grzejnikowy
Materiał obudowy		Inne
Zabezpieczenie powierzchni		Stan surowy
Rozmiar połączenia grzejnikowego		3/8 cala (10)
Rozmiar połączenia rurowego		3/8 cala (10)
Rozmiar zaworu termostatycznego		M28 x 1,5
Model/kształt/forma		Prosty
Model		Końcówka z gwintem zewnętrznym
Z prostą końcówką		No
Z wygiętą końcówką		No
Z zestawem zaciskowym		No
Średnica rury zestawu zaciskowego	milimetr (mm)	10
Możliwość nastawy wstępnej		Yes
Nastawa wstępna		Z ograniczeniem skoku
Działanie/napęd		Termostatyczny bez przycisku
Do systemu jednorurowego		Yes
Do systemu dwururowego		Yes
Przystosowany termostatycznie		Yes
Odwrócony kierunek przepływu		No
Kolor przycisku		Biały
Z osłoną przeciwpyłową		Yes
Zakres wartości Kv min		0.02 - 0.82
Wartość Kv 2		0.4
Wartość Kvs		0.82
Automatyczne sterowanie przepływem		No
Zakres przepływu (dla min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	6 - 250
Zakres przepływu (dla min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	7.5 - 300
Długość zabudowy		No
Długość połączenia 1	milimetr (mm)	29
Długość robocza połączenia 1	milimetr (mm)	10
Długość połączenia 2	milimetr (mm)	29
Długość robocza połączenia 2	milimetr (mm)	6
Wysokość	milimetr (mm)	60
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	200
Głębokość	milimetr (mm)	90
Waga	Kilogram (kg)	0.9, 0.92

Funkcja	Jednostka	Wartość
	Kilogram (kg)	0.9, 0.92

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ1XTPS9037004N0	AZ1XTPS9037004N0	
AZ1XTPS9037004NS0022	AZ1XTPS9037004NS0022	
AZ1XTPS9037004NS0029	AZ1XTPS9037004NS0029	
AZ1XTPS9037004NSCHRO	AZ1XTPS9037004NSCHRO	
AZ1XTPS9037005N0	AZ1XTPS9037005N0	
AZ1XTPS9037005NS0022	AZ1XTPS9037005NS0022	
AZ1XTPS9037005NS0029	AZ1XTPS9037005NS0029	
AZ1XTPS9037005NSCHRO	AZ1XTPS9037005NSCHRO	