


Halvkoblinger Alupex

Norway - Purmo



Beskrivelse

Användningsområde

PEX- ALUPEX koppling med integrerad stödhylsa används på värme- och kylanläggningar.

Beskrivning

Kopplingarna är med integrerad stödhylsa och universal. Den är godkänd för anslutning av PEX-rör på kulventiler med 1/2" utvändig rörgänga och som har en 15 mm invändig konisk anläggningsyta.

Den används även till fördelarrör, övergångsnipplar och andra rördelar med 1/2" utvändig rörgänga och som har en 15 mm invändig konisk anläggningsyta.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item Weight	Kilogram (kg)	0.06
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Rustfritt stål 304 (1.4301)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C50G1516PAXSE0	Alupex koppling G15 16X2.0