


Halvkoblinger PEX

Norway - Purmo



Beskrivelse

PEX koppling med integrerad stödhylsa används på värme- och kylanläggningar.

Beskrivning

Kopplingarna är med integrerad stödhylsa och universal. Den är godkänd för anslutning av PEX-rör på kulventiler med 1/2" utvändig rörgänga och som har en 15 mm invändig konisk anläggningsyta.

Den används även till fördelarrör, övergångsnipplar och andra rördelar med 1/2" utvändig rörgänga och som har en 15 mm invändig konisk anläggningsyta.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item Weight	Kilogram (kg)	0.053, 0.055
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Andre
Material tilkobling 1		Gummi
Materialkvalitet, tilkobling 1		Andre

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C50G1512PEXSE0	kompressions koppling G15 CU12MM
FD8C50G1515PEXSE0	kompressions koppling G15 CU15MM
FD8C50G1516PEXSE0	kompressions koppling G15 CU16MM