



- Podwójna funkcjonalność
- Łatwa instalacja
- Trwała powłoka
- Wszechstronna kompatybilność
- Efektywne rozprowadzanie ciepła

Opis

Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC

Obszar zastosowania

Chromowany trójnik T jest odpowiedni do integracji z systemami grzewczymi, umożliwiając podłączenie wkładów grzewczych wraz z obwodami hydraulicznymi. Kluczowe dane: połączenie G 1/2", obsługuje grzałki PTC, wykończenie chromowane, używany z grzejnikami typu Gate i Twist.

Kryteria wyboru

Kryteria doboru obejmują dopasowanie rozmiaru gwintu i kompatybilność z projektem grzejnika. Szczegóły znajdziesz w naszej usłudze projektowej lub broszurach produktowych.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że chromowany trójnik T jest solidnie zamocowany w gnieździe 1/2", zapewniając zarówno połączenie hydrauliczne, jak i z wkładem grzewczym. Dokręć połączenia zgodnie ze specyfikacjami momentu obrotowego, aby zapobiec wyciekom. Utrzymuj przestrzeń wolną dla odpowiedniej cyrkulacji medium grzewczego i ściśle przestrzegaj instrukcji montażu z ulotki. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas początkowej instalacji i konserwacji.

Specyfikatory tekstu recepty

Tekst: Chromowany trójnik T integruje wkłady grzewcze z obwodami hydraulicznymi w grzejnikach, posiadając złącze G 1/2". Chromowany dla trwałości, jest kompatybilny z modelami Gate i Twist. Zapewnij bezpieczną instalację zarówno w układach hydraulicznych, jak i elektrycznych, postępując zgodnie z dostarczonymi wytycznymi montażowymi. Ten łącznik utrzymuje skuteczną cyrkulację medium grzewczego i umożliwia efektywne łączenie ogrzewania centralnego i elektrycznego. Regularne kontrole i przestrzeganie norm bezpieczeństwa są niezbędne dla optymalnej wydajności

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010858 - Akcesoria/części do grzejników
Waga	Kilogram (kg)	0.14

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ13EH0048000030	AZ13EH0048000030	