

Plugg Evofit

Norway - Purmo



Beskrivelse

Propparna kan användas för proppning av rörledningar vid t.ex provtryckning eller andra liknande tillfälliga proppningar för upp till PN 10.

Propparna fungerar med rörtyper av kvaliteten Pex, PE-RT och koppar.

De fungerar till applikationer för tappvatten och värme.

Efter användning kopplas de enkelt ifrån utan verktyg med en handrörelse och kan återanvändas.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003023 - Rørrel med 1 anslutning
Item Weight	Kilogram (kg)	0.008, 0.01, 0.012, 0.021
Tilkobling 1		Innstikk (push-fitting)
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Ubehandlet
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Hovedfarge rørrel		Andre
Med tilkoblingsindikator		No
Plugget/Lukket		No
Med pakninger		No
Med avtappingsventil		No
Med avluffer		No
Utvendig rørdiameter anslutning 1	Millimeter (mm)	10, 12, 15, 16, 20, 22
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	6
Middeltemperatur (kontinuerlig) max	Grad Celsius (°C)	90
Middeltemperatur (kontinuerlig) min	Grad Celsius (°C)	5
Nominell diameter tilkobling 1		Andre, DN 10, DN 12, DN15, DN20
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn38As) (CW511L)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C20010PPX00SE0	EVOFIT propp DN 10
FD8C20012PPX00SE0	EVOFIT propp DN 12
FD8C20015PPX00SE0	EVOFIT propp DN 15
FD8C20016PPX00SE0	EVOFIT propp DN 16
FD8C20020PPX00SE0	EVOFIT propp DN 20
FD8C20022PPX00SE0	EVOFIT propp DN 22