

Putkinen H-lohkokulma G3/4

Finland - Purmo



- Monipuolinen yhteensopivuus
- Helppo asennus
- Paine- ja lämpötilakestävä
- Esiasetukset
- Turvalliset liitännät

Kuvaus

Putkinen H-lohkokulma G3/4 on suunniteltu monipuolisiin patteriliitäntöihin, tukien erilaisia putkimateriaaleja, kuten kuparia ja ruostumatonta terästä. Helppo asentaa minkä tahansa standardin putkimateriaalin kanssa, lohko varmistaa turvalliset, vuotamattomat liitokset ja toimii tehokkaasti määritellyissä paine- ja lämpötilarajoissa. Sen suunnittelu mahdollistaa helpon esiasetuksen ja säädön, tarjoten vankan ja luotettavan ratkaisun ammattilaisille

Käyttöalue

4-2-Pipe Putkinen H-lohkokulma G3/4 on ihanteellinen käytettäväksi patteriliitäntöissä, joissa on tulo- ja paluuputkijärjestelyt. Se on yhteensopiva eri putkimateriaalien, kuten kuparin, ruostumattoman teräksen ja muovin kanssa. Tuote tukee kulmia ja suoria malleja, putkikeskusten välinen etäisyys on 50 mm, ja se toimii tehokkaasti maksimikäyttöpaineen ja lämpötilarajojen puitteissa.

Mitoitus

Valitaksesi parhaan tuotteen tarpeisiisi, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai katso kattavasta esitteestämme nopea valintaopas.

Sovellusalue

Asenna Putkinen H-lohkokulma G3/4 käyttämällä yhteensopivia putkia, kuten kupari, ruostumaton teräs tai muovi. Varmista putkiliitosten tiiviys ja vuotamattomuus noudattamalla annettuja asennusohjeita. Kohdista putket rinnakkain ja jännitteettömästi ennen kiinnittämistä. Käytä sopivia puristusliittimiä, kuten suositellaan Copipe-komposiittiputkille. Säilytä määritelty etäisyys putkien keskikohtien välillä optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

RT-kortisto

Purmon Putkinen H-lohkokulma G3/4 on suunniteltu yhteensopivaksi erilaisten putkimateriaalien, kuten kuparin, ruostumattoman teräksen ja muovin kanssa. Lohko tukee sekä kulma- että suorakuvioisia kokoonpanoja, ja siinä on vakio putkien keskipisteväli 50 mm, mikä varmistaa vankat ja tehokkaat liitännät pattereihin. Helpon asennuksen takaamiseksi se toimii määritellyissä paine- ja lämpötilarajoissa ja tukee tarkkaa esisäätöä optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi. Asennuksessa varmista putkien rinnakkainen ja jännitteetön linjaus ja käytä suositeltuja puristusliittimiä. Ihanteellinen ammattilaiskäyttöön lämmitysjärjestelmissä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010077 - Pohja H-lohko
Materiaali		pronssi
Radiaattoriliitoksen koko		1/2" sisäinen
Putkiliitoksen koko		1/2"
Paino	kilogramma (kg)	0.5

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ02FWF104490000	Quattro CC50 3/4"
	AZ03TP0040140030	Quattro CC50 3/4" vinkel