

4-2-putkinen H-lohkokulma 3/4"

Finland - Purmo



- Monipuolinen yhteensopivuus
- Helppo asennus
- Paine- ja lämpötilakestävä
- Esiasetukset
- Turvalliset liitännät

Kuvaus

4-2-putkinen H-lohko kulma G3/4 on suunniteltu monipuolisiin radiaattoriliitäntöihin, ja se tukee erilaisia putkimateriaaleja, kuten kuparia ja ruostumatonta terästä. Lohko on helppo asentaa mihin tahansa vakioputkimateriaaliin, ja se takaa tiiviit liitokset ja toimii tehokkaasti määritellyissä paine- ja lämpötilarajoissa. Sen rakenne mahdollistaa helpon esiasetuksen ja säädön, mikä tarjoaa ammattilaisille vankan ja luotettavan ratkaisun.

Käyttöalue

4-2-Pipe Putkinen H-lohkokulma G3/4 on ihanteellinen käytettäväksi patteriliitännöissä, joissa on tulo- ja paluuputkijärjestelyt. Se on yhteensopiva eri putkimateriaalien, kuten kuparin, ruostumattoman teräksen ja muovin kanssa. Tuote tukee kulmia ja suoria malleja, putkikeskusten välinen etäisyys on 50 mm, ja se toimii tehokkaasti maksimikäyttöpaineen ja lämpötilarajojen puitteissa.

Mitoitus

Valitaksesi parhaan tuotteen tarpeisiisi, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai katso kattavasta esitteestämme nopea valintaopas.

Sovellusalue

Asenna Putkinen H-lohkokulma G3/4 käyttämällä yhteensopivia putkia, kuten kupari, ruostumaton teräs tai muovi. Varmista putkiliitosten tiiviys ja vuotamattomuus noudattamalla annettuja asennusohjeita. Kohdista putket rinnakkain ja jännitteettömästi ennen kiinnittämistä. Käytä sopivia puristusliittimiä, kuten suositellaan Copipe-komposiittiputkille. Säilytä määritelty etäisyys putkien keskikohtien välillä optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

RT-kortisto

Purmon 4-2-putkinen H-lohko kulma G3/4 on suunniteltu yhteensopivaksi eri putkimateriaaleiden, kuten kuparin, ruostumattoman teräksen ja muovin kanssa. Lohko tukee sekä kulma- että suoraa asennusta, ja putkien keskiväli on tasainen 50 mm, mikä takaa vankat ja tehokkaat radiaattoriliitännät. Helppo asentaa, toimii määritellyissä paine- ja lämpötila-arvoissa ja tukee tarkkaa esiasetusta optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Asennuksessa varmista, että putket ovat yhdensuuntaiset ja jännitteettömät, ja käytä suositeltuja puristusliittimiä. Ihanteellinen ammattikäyttöön lämmitysjärjestelmissä.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010077 - Pohja H-lohko
Materiaali		messinki
Radiaattoriliitoksen koko		1/2 tuuman ulkokierre, 3/4 tuuman sisäkierre
Putkiliitoksen koko		3/4" Eurokonus
Liitäntäsuunta lattiaan (suora)		Yes
Liitäntäsuunta seinään (suora)		Yes
Pinnan suojaus		nikkelöity
Nelisuuntainen tulo-/paluuliitäntä		Yes
Mitta keskeltä keskelle, meno/paluu	millimetri (mm)	50

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ02FWF104490000	Quattro CC50 3/4"
	AZ03TP0040140030	Quattro CC50 3/4" vinkel