

## H-blokk vinkel G3/4

Norway - Purmo



- Allsidig kompatibilitet
- Enkel installasjon
- Trykk- og temperaturbestandig
- Forhåndsinnstillingsmuligheter
- Sikre tilkoblinger

## Beskrivelse

4-2-Pipe H-blokk vinkel G3/4 er designet for allsidige radiatorforbindelser og støtter en rekke rørmaterialer inkludert kobber og rustfritt stål. Enkel å installere med alle standard rørmaterialer, blokken sikrer sikre, lekkasjefrie skjøter og fungerer effektivt innenfor definerte trykk- og temperaturgrenser. Designet tillater enkel forhåndsinnstilling og justering, og gir en robust og pålitelig løsning for profesjonelle

## Tiltenkt bruksområde

4-2-Pipe H-blokk vinkel G3/4 er ideell for bruk i radiatorforbindelser med tilførsels- og returkonfigurasjoner. Den er kompatibel med ulike rørmaterialer inkludert kobber, rustfritt stål og plast. Produktet støtter vinkler og rette mønstre, med en forhåndsinnstilt avstand mellom rør på 50 mm, og fungerer effektivt under maksimalt driftstrykk og temperaturgrenser.

## Dimensjonering

For å velge det beste produktet for dine behov, kontakt vår designservice eller se vår omfattende brosjyre for en rask veiledning.

## Hvordan den brukes

Installer H-blokk vinkel G3/4 ved å bruke compatible rør som kobber, rustfritt stål eller plast. Sørg for at rørforbindelsene er sikre og lekkasjefrie ved å følge de medfølgende installasjonsinstruksjonene. Juster rørene parallelt og stressfritt før festing. Bruk passende kompresjonsfittings som anbefalt for Copipe komposisjonsrør. Oppretthold den spesifiserte avstanden mellom rørmidtpunktene for å sikre optimal funksjon.

## AMA-tekst

Tekst: H-blokk vinkel G3/4 fra Purmo er utviklet for kompatibilitet med ulike rørmaterialer som kobber, rustfritt stål og plast. Blokken støtter både vinkel- og rettmønsterkonfigurasjoner, med en jevn røravstand på 50 mm for å sikre robuste og effektive radiatorforbindelser. Designet for enkel installasjon, opererer den innenfor spesifiserte trykk- og temperaturgrenser, og støtter presis forinnstilling for optimal funksjon. For installasjon, sørg for parallell, stressfri rørjustering og bruk anbefalte kompresjonskoblinger. Ideell for profesjonell bruk i varmesystemer

## Garantikrav

# Spesifikasjoner

| Egenskaper:              | Apparater     | Verdivurderinger                   |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Etim Class               |               | EC010077 - Radiatorventil H-stykke |
| Item weight              | Kilogram (kg) | 0.5                                |
| Materiale                |               | Bronse                             |
| Dimensjon rørforbindelse |               | 1/2"                               |
| Mål radiatorforbindelse  |               | 1/2" innvendig                     |

# Dokumentar

| Dokumentbeskrivelse | Dokumenttype | Link |
|---------------------|--------------|------|
|---------------------|--------------|------|

## Artikler

| Artikkelkode     | Artikkelbeskrivelse       |
|------------------|---------------------------|
| AZ02FWF104490000 | Quattro CC50 3/4";        |
| AZ03TP0040140030 | Quattro CC50 3/4"; vinkel |