

## Zawór Slim z możliwością termostatyzacji

Poland - Purmo



- Precyzyjna regulacja temperatury
- Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody i zapewnia bezpieczne działanie
- Kompatybilność z głowicą Optis umożliwia precyzyjną regulację temperatury
- Kompaktowy i elegancki design
- Wysoka odporność i trwałość

## Opis

Zawór podłączeniowy prosty/kątowy

## Obszar zastosowania

Zawór Slim z możliwością termostatyizacji jest idealny do grzejników na ręczniki, z maksymalnym ciśnieniem roboczym 10 bar, maksymalnym ciśnieniem różnicowym 1 bar, maksymalną temperaturą roboczą 100°C, połączeniem 1/2" – 24x19 i chromowanym wykończeniem.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym działem projektowym lub skorzystaj z naszej broszury do szybkiego doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować Zawór Slim z możliwością termostatyizacji, upewnij się, że złącze jest kompatybilne z istniejącym systemem. Zamontuj głowicę termostatyczną Optis na zaworze. Sprawdź, czy ciśnienie i temperatura systemu nie przekraczają określonych limitów. Dostosuj temperaturę za pomocą skali pokrętki, w zakresie od 7°C do 28°C. Upewnij się, że zintegrowany zawór zwrotny jest prawidłowo ustawiony, aby zapobiec cofaniu się przepływu.

## Specyfikatory tekstu recepty

Zawór Slim z możliwością termostatyizacji jest zaprojektowany do użycia z grzejnikami łazienkowymi, oferując precyzyjną kontrolę temperatury dzięki kompatybilności z głowicą termostatyczną Optis. Zintegrowany zawór zwrotny zapewnia ochronę przed przepływem zwrotnym, a solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu gwarantuje wytrzymałość i trwałość. Idealny do systemów o maksymalnym ciśnieniu 10 bar i maksymalnej temperaturze 100°C, doskonale sprawdza się w zastosowaniach domowych i komercyjnych. Chromowane wykończenie dodaje elegancji, czyniąc go nie tylko funkcjonalnym, ale także estetycznym

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                            | Jednostka            | Wartość                        |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Etim Class                         |                      | EC010136 - Zawór grzejnikowy   |
| Głębokość                          | milimetr (mm)        | 55                             |
| Waga                               | Kilogram (kg)        | 0.56                           |
| Szerokość / Długość                | milimetr (mm)        | 85                             |
| Model                              |                      | Końcówka z gwintem zewnętrznym |
| Wysokość                           | milimetr (mm)        | 55                             |
| Model/kształt/forma                |                      | Prosty                         |
| Zabezpieczenie powierzchni         |                      | Stan surowy                    |
| Kolor przycisku                    |                      | Biały                          |
| Materiał obudowy                   |                      | Brąz                           |
| Działanie/napęd                    |                      | Termostatyczny bez przycisku   |
| Zakres przepływu (dla min. 10 kPa) | Litre per hour (l/h) | 250, 6                         |
| Zakres przepływu (dla min. 15 kPa) | Litre per hour (l/h) | 300, 7.5                       |
| Automatyczne sterowanie przepływem |                      | No                             |
| Z prostą końcówką                  |                      | No                             |
| Średnica rury zestawu zaciskowego  | milimetr (mm)        | 10                             |
| Z osłoną przeciwpylową             |                      | Yes                            |
| Z zestawem zaciskowym              |                      | No                             |
| Długość połączenia 1               | milimetr (mm)        | 29                             |
| Długość połączenia 2               | milimetr (mm)        | 29                             |
| Długość robocza połączenia 1       | milimetr (mm)        | 10                             |
| Długość robocza połączenia 2       | milimetr (mm)        | 6                              |
| Do systemu jednorurowego           |                      | Yes                            |
| Do systemu dwururowego             |                      | Yes                            |
| Rozmiar połączenia rurowego        |                      | 3/8 cala (10)                  |
| Rozmiar połączenia grzejnikowego   |                      | 3/8 cala (10)                  |
| Zakres wartości Kv                 |                      | 0.02, 0.82                     |
| Długość zabudowy                   |                      | No                             |
| Odwrócony kierunek przepływu       |                      | No                             |
| Wartość Kv 2                       |                      | 0.4                            |
| Rozmiar zaworu termostatycznego    |                      | M28 x 1,5                      |
| Możliwość nastawy wstępnej         |                      | Yes                            |
| Wartość Kvs                        |                      | 0.82                           |
| Nastawa wstępna                    |                      | Z ograniczeniem skoku          |
| Przystosowany termostatycznie      |                      | Yes                            |
| Z wygiętą końcówką                 |                      | No                             |
| Waga                               | Kilogram (kg)        | 0.56, 0.6                      |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu |
|------------------|----------------|
| AZ1XTPAGCHSLIMNO |                |
| AZ1XTPAGVVSLIMNO |                |
| AZ1XTPSTCHSLIMNO |                |
| AZ1XTPSTVVSLIMNO |                |