

Zawór Slim z możliwością termostatyizacji

Poland - Purmo



- Precyzyjna regulacja temperatury
- Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody i zapewnia bezpieczne działanie
- Kompatybilność z głowicą Optis umożliwia precyzyjną regulację temperatury
- Kompaktowy i elegancki design
- Wysoka odporność i trwałość

Opis

Zawór podłączeniowy prosty/kątowy

Obszar zastosowania

Zawór Slim z możliwością termostatyizacji jest idealny do grzejników na ręczniki, z maksymalnym ciśnieniem roboczym 10 bar, maksymalnym ciśnieniem różnicowym 1 bar, maksymalną temperaturą roboczą 100°C, połączeniem 1/2" – 24x19 i chromowanym wykończeniem.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym działem projektowym lub skorzystaj z naszej broszury do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować Zawór Slim z możliwością termostatyizacji, upewnij się, że złącze jest kompatybilne z istniejącym systemem. Zamontuj głowicę termostatyczną Optis na zaworze. Sprawdź, czy ciśnienie i temperatura systemu nie przekraczają określonych limitów. Dostosuj temperaturę za pomocą skali pokrętki, w zakresie od 7°C do 28°C. Upewnij się, że zintegrowany zawór zwrotny jest prawidłowo ustawiony, aby zapobiec cofaniu się przepływu.

Specyfikatory tekstu recepty

Zawór Slim z możliwością termostatyizacji jest zaprojektowany do użycia z grzejnikami łazienkowymi, oferując precyzyjną kontrolę temperatury dzięki kompatybilności z głowicą termostatyczną Optis. Zintegrowany zawór zwrotny zapewnia ochronę przed przepływem zwrotnym, a solidna konstrukcja z chromowanego mosiądzu gwarantuje wytrzymałość i trwałość. Idealny do systemów o maksymalnym ciśnieniu 10 bar i maksymalnej temperaturze 100°C, doskonale sprawdza się w zastosowaniach domowych i komercyjnych. Chromowane wykończenie dodaje elegancji, czyniąc go nie tylko funkcjonalnym, ale także estetycznym

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010136 - Zawór grzejnikowy
Materiał obudowy		Mosiądz
Rozmiar zaworu termostatycznego		M30 x 1,5
Nastawa wstępna		Bez ograniczenia skoku
Zakres wartości Kv min		-
Zakres przepływu (dla min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-
Zakres przepływu (dla min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ1XTPAGCHSLIMNO	AZ1XTPAGCHSLIMNO	
AZ1XTPAGVVSLIMNO	AZ1XTPAGVVSLIMNO	
AZ1XTPSTCHSLIMNO	AZ1XTPSTCHSLIMNO	
AZ1XTPSTVVSLIMNO	AZ1XTPSTVVSLIMNO	