

Valvola Slim med termostatfunksjon

Norway - Purmo



- Presis temperaturkontroll
- Integrert tilbakeslagsventil forhindrer tilbakevannmengde og sikrer trygg drift
- Kompatibilitet med Optis termostathode gir mulighet for nøyaktig temperaturkontroll
- Compact og elegant design
- Høy motstandsdyktighet og langvarig holdbarhet

Beskrivelse

Valvola Slim med termostatfunksjon er designet for å gi effektiv temperaturkontroll i håndkletørkere. Utstyrt med en integrert tilbakeslagsventil, forhindrer den tilbakevannmengde og sikrer sikker drift. Kompatibilitet med Optis termostathode tillater presis temperaturjustering, noe som gjør den ideell for både boliger og kommersielle miljøer. Den krommede finishen gir et snev av eleganse, mens den robuste konstruksjonen sikrer langvarig holdbarhet

Tiltenkt bruksområde

Valvola Slim med termostatfunksjon er ideell for håndkletørkere, med maks driftstrykk på 10 bar, maks differansetrykk på 1 bar, maks driftstemperatur på 100°C, 1/2" – 24x19 tilkobling og krom finish.

Dimensjonering

For produktvalg, kontakt vår designservice eller bruk vår brosjyre for raskt valg.

Hvordan den brukes

For installasjon av Valvola Slim med termostatfunksjon, sørg for at koblingen er kompatibel med det eksisterende systemet. Monter Optis termostathode på ventilen. Kontroller at systemets trykk og temperatur ikke overskrider spesifiserte grenser. Juster temperaturen ved hjelp av knottens skala, fra 7°C til 28°C. Sørg for at den integrerte tilbakeslagsventilen er riktig plassert for å forhindre tilbakevannmengde.

AMA-tekst

Valvola Slim med termostatfunksjon er designet for bruk med håndkletørkere, og tilbyr presis temperaturkontroll takket være kompatibilitet med Optis termostathode. Den integrerte tilbakeslagsventilen sikrer beskyttelse mot tilbakevannmengde, mens den robuste forkrommede messingkonstruksjonen garanterer styrke og holdbarhet. Ideell for systemer med et maksimalt trykk på 10 bar og en maksimal temperatur på 100°C, er den perfekt for både bolig- og kommersielle applikasjoner. Den krommede finishen tilfører et snev av eleganse, noe som gjør den både funksjonell og estetisk tiltalende

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Dybde	Millimeter (mm)	55
Vekt	Kilogram (kg)	0.56
Bredde / Lengde	Millimeter (mm)	85
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Høyde	Millimeter (mm)	55
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Item weight	Kilogram (kg)	0.56, 0.6

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ1XTPAGCHSLIMNO	Vinklat ventilhus Chrome SLIM
AZ1XTPAGVVSLIMNO	Vinklat ventilhus White SLIM
AZ1XTPSTCHSLIMNO	Rakt ventilhus Chrome SLI
AZ1XTPSTVVSLIMNO	Rakt ventilhus White SLIM