

Balanseringsventil Evobalance med avtappingsventil

Norway - Purmo



Beskrivelse

Användningsområde

Den lågblyade balanseringsventilen Evobalance används för att balansera flöden i vvc-, värme- och kylsystem. Evobalance har material enligt dricksvattengodkännande. Hög Miljögodkänd klassning hos Sunda hus och BVD bedömning klass B.

Beskrivning

Dimensionering

Evobalance dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida. Evobalance skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde. Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa

Inställning

Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning

Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag. Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning

Evobalance (M) har fabriksmonterad avtappning. Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011463 - Innreguleringsventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.64, 0.669, 0.745, 0.923, 1.566
Kapslingsmateriale		Messing
Nominell diameter		DN 10, DN 40, DN 50, DN15, DN20, DN25, DN32

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD5B10010WDX00SE0	Evobalance M 10
FD5B10015WDX00SE0	Evobalance M 15
FD5B10020WDX00SE0	Evobalance M20
FD5B10025WDX00SE0	Evobalance M 25
FD5B10032WDX00SE0	Evobalance M 32
FD5B10040WDX00SE0	Evobalance M 40
FD5B10050WDX00SE0	Evobalance M 50