

Pompa do zestawu mieszającego obiektline

Poland - Purmo



- Wysoka wydajność
- Wszechstronne ustawienia sterowania
- Odporność na wysokie temperatury
- Solidna konstrukcja
- Łatwa obsługa

Opis

Elektroniczna pompa DAB EVOSTA 2 70/130 o maksymalnej wysokości podnoszenia 7 metrów, element zamienny w przypadku awarii.

Obszar zastosowania

Pompa do zestawu mieszającego obiektline jest idealna do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Obsługuje maksymalne temperatury do 90°C i ciśnienie do 10 bar. Nadaje się do obiegów pierwotnych z maksymalnym ΔP 1 bar. Oferuje kontrolę termostatyczną w zakresie od 20 do 65°C i jest kompatybilna z różnymi systemami wymagającymi pomp wysokiej wydajności.

Kryteria wyboru

Aby optymalnie dobrać Pompę do zestawu mieszającego obiektline, uwzględnij wymagania systemu, takie jak ciśnienie, temperatura i rodzaje sterowania. Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że Pompa do zestawu mieszającego obiektline jest prawidłowo ustawiona i odpowietrzona przed uruchomieniem. Nie wolno jej uruchamiać na sucho. Dostosuj stronę połączenia w razie potrzeby i ustaw żądaną maksymalną temperaturę. Użyj panelu sterowania, aby wybrać odpowiednie ustawienia, takie jak proporcjonalne ciśnienie różnicowe lub stała prędkość. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków i upewnij się, że pompa jest prawidłowo napełniona i odpowietrzona.

Specyfikatory tekstu recepty

Pompa do zestawu mieszającego obiektline jest zoptymalizowana pod kątem wysokowydajnej pracy w systemach grzewczych, zdolna do obsługi temperatur do 90°C i ciśnienia 10 bar. Oferuje wszechstronne tryby sterowania, w tym proporcjonalne sterowanie różnicą ciśnienia i stałą prędkość. Pompa jest solidnie zbudowana z łatwymi w obsłudze ustawieniami i jest idealna do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych wymagających niezawodnej i wydajnej pracy. Połączenia to G 1" po obu stronach pierwotnej i wtórnej, z odprowadzeniem cyrkulacyjnym 130 mm, zapewniającym kompatybilność z różnymi wymaganiami instalacyjnymi

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC012034 - Pompa ciepła (powietrze-woda) typu monoblok
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/18°C zgodnie z EN 14511 min	Kilowatt (kW)	-
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/7°C zgodnie z EN 14511 min	Kilowatt (kW)	-
Wskaźnik procentowy modulacji min	Percentage (%)	-
Napięcie zasilania min	Volt (V)	-
Poziom hałasu (podczas pracy) min	Decibel A weighted (dB(A))	-
Temperatura powietrza min	Degrees celsius (°C)	-
Przepływ powietrza min	Cubic metre per hour (m³/h)	-

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FEX3ZDABE2070NN0	FEX3ZDABE2070NN0	Pompa na wymianę DAB EVOSTA 2 25/70 130 (na wymianę)