

Venttiili TP suora 4, sulkujen kanssa

Finland - Purmo



- Helppo putkireititys
- Tilaa säästävä
- Sisäänrakennettu sulkuventtiili
- Yhteensopiva Thermopanel-radiaattorien kanssa
- Tukee suuria putkia

Kuvaus

Venttiili suora 4 on jakelutarvike, joka on suunniteltu helpottamaan putkien reititystä radiaattorien takana ja jossa on sisäänrakennettu sulkuominaisuus. Sen avulla sarjaan kytketyt radiaattorit voidaan irrottaa yksitellen ilman, että järjestelmää tarvitsee tyhjentää, mikä on kätevää esimerkiksi maalausta varten. Se on yhteensopiva Thermopanel TP11-, TP21-, TP22- ja TP33-radiaattoreiden kanssa, joten erityisiä kiinnikkeitä ei tarvita ja pystysuuntaista tilaa säästyy. Liittimessä on M22x1,5 ulkokierre lämmitysjärjestelmien integrointia varten. Järjestelmissä, joissa putken ja seinän välinen etäisyys on 26 mm, suositellaan 6 mm:n paksua lohkoa.

Käyttöalue

Valve Rak 4 on ihanteellinen lämmitysjärjestelmissä, erityisesti putkien reitittämiseen pattereiden taakse. Sopii Thermopanel TP11, TP21, TP22 ja TP33 malleihin ilman erityisiä kiinnikkeitä. Tukee putkikokoja jopa 18mm 20mm c/c putki-seinäetäisyydellä. Suositellaan asennuksiin, jotka vaativat sulkuja ja yksittäisten pattereiden purkamista.

Mitoitus

Erityisiä asennus- ja mitoitusvaatimuksia varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asenna TP suora 4 sulkujen kanssa yhdistämällä kääntöholkki venttiilijärjestelyyn ja M22x1.5 ulkokierre lämmitysjärjestelmään. Varmista 20 mm putken ja seinän välinen etäisyys, mikä saattaa vaatia 6 mm etäisyysblokin, jos käytetään 18 mm putkia. Normaali lämpölaajenemisen huomiointi pätee. Sulje venttiili eristääksesi yksittäisen patterin järjestelmästä huollon aikana.

RT-kortisto

Venttiili suora 4 on erikoistunut jakaja putkien tiiviiseen reititykseen radiaattorien taakse, mukaan lukien sulkuvaihtoehdot jokaiselle radiaattorille. Siinä on kääntymismutteri venttiililyhteitä varten ja ulkoinen M22x1,5-kierre lämmitysjärjestelmän liitäntöjä varten, ja se on yhteensopiva halkaisijaltaan enintään 18 mm:n putkien kanssa. Se asennetaan minimaalisella pystysuuntaisella tilalla, mikä yksinkertaistaa radiaattorisarjojen asennusta. Venttiili sopii Thermopanel TP11-, TP21-, TP22- ja TP33-malleihin ilman erityisiä kiinnikkeitä, ja se on saatavana kromi- tai valkoisena. Asennuksessa on otettava huomioon lämpölaajeneminen, ja 26 mm:n putken ja seinän väliseen etäisyyteen saattaa tarvita 6 mm:n paksuinen palikka. Venttiili mahdollistaa sarjaan asennettujen radiaattorien purkamisen ilman järjestelmän tyhjentämistä, mikä helpottaa huoltoa.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010077 - Pohja H-lohko
Materiaali		messinki
Radiaattoriliitoksen koko		M22 x 1,5
Putkiliitoksen koko		M22
Pinnan suojaus		kromattu
Lukittava		Yes
Pituus	millimetri (mm)	90
Korkeus	millimetri (mm)	100
Syvyys	millimetri (mm)	65

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FDI01306940I0010	RAK4 Valve TP22/33 (White)
	FDI01306942I0010	RAK4 Valve TP11/21 (White)
	FDI01306944I001SCHRO	RAK4 Valve TP22/33 (Chrome)
	FDI01306946I001SCHRO	RAK4 Valve TP11/21 (Chrome)