

Sikkerhetsventil Sicura

Norway - Purmo



Beskrivelse

Sicura säkerhetsventil används normalt i slutna värmesystem med slutna expansionskärl. Dess funktion är att släppa ur vatten om trycket når sitt inställda värde. Säkerhetsventiler kan även monteras tillsammans med varmvattentankar, solvärmesystem och kylsystem.

Beskrivning

Säkerhetsventilen öppnar när inställt tryck uppnåtts för att skydda installationen. Säkerhetsventilen kan motioneras via handratt. När motionering avslutas så stängs automatiskt ventilen.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011311 - Sikkerhetsventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.11, 0.118, 0.119
Modell / utførelse		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Tilkobling 1		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Tilkobling 2		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Materialkvalitet		Legert stål
Kapslingsmateriale		Aluminium
Tetning		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Trykk klasse		Trykkløs
Nominell diameter tilkobling 2		1/8" (6)
Flens trykkklasse		PN 2.5
Nominell diameter tilkobling 1		1/8" (6)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FILF40015CAQ15SE0	SICURA 1/2"; 1,5 BAR
FILF40015CAQ18SE0	SICURA 1/2"; 1,8 BAR
FILF40015CAQ20SE0	SICURA 1/2"; 2 BAR
FILF40015CAQ25SE0	SICURA 1/2"; 2,5 BAR
FILF40015CAQ30SE0	SICURA 1/2"; 3 BAR
FILF40015CAQ34SE0	SICURA 1/2"; 3 BAR inkl manometer 4BAR
FILF40015CAQ3MSE0	SICURA 1/2"; 3 BAR inkl manometer anslutning
FILF40015CAQ40SE0	SICURA 1/2"; 4 BAR
FILF40015CAQ60SE0	SICURA 1/2"; 6 BAR
FILF40015CAQ6MSE0	SICURA 1/2"; 6 BAR inkl manometer anslutning
FILF40015CBQ20SE0	SICURA 1/2"; 2 BAR
FILF40015CBQ30SE0	SICURA 1/2"; 3 BAR
FILF40015CBQ3MSE0	SICURA 1/2"; 3 BAR inkl manometer anslutning
FILF40015CBQ40SE0	SICURA 1/2"; 4 BAR
FILF40015CBQ60SE0	SICURA 1/2"; 6 BAR
FILF40015CBQ6MSE0	SICURA 1/2"; 6 BAR incl manometer connection
FILF40020CAQ30SE0	SICURA 3/4"; 3 BAR
FILF40020CAQ60SE0	SICURA 3/4"; 6 BAR