

Evosense Public -termostaatti

Finland - Purmo



- Korkea kestävyys
- Tarkka lämpötilan hallinta
- Laaja yhteensopivuus
- Energian säästöjä
- Pakkassuojaus

Kuvaus

Evosense Public -termostaattia käytetään huoneen lämpötilan hallintaan integroidun Ecobrace-anturin ja koteloidun Wmotion-teknologian avulla lämmitysjärjestelmien termostaattisissa radiaattoriventtiileissä. MMA Evosense Public sopii kaikkiin MMA:n termostaattiventtiileihin ja radiaattorisarjoihin. Evosense Publicissa on suojaenkaat, mikä tekee siitä hyvin sopivan julkiseen ympäristöön. Kuvaus Evosense Public on itsetoimiva, säädettävä termostaatti, joka on sovitettu MMA-venttiilivalikoimaan parhaan mahdollisen lämpötilan tarjoamiseksi. Asetettu arvo näkyy termostaatin ikkunassa. Vakiolämpötila-alue on 0–28°C. Evosense Public -termostaatti sulkee venttiilin kokonaan asetuksella "0". Suosittelemme, että venttiili suljetaan tulpalla huollon/ylläpidon ajaksi. MMA:n lämpötilamerkinnoilla tarkoitetaan sulkeutumislämpötiloja, kun termostaatti on täysin suljettu. Huoneen lämpötila on noin 2 °C alhaisempi. Evosense Public sopii kaikkiin MMA-venttiileihin. Sen liitäntä on M28x1,5, ja muiden valmistajien venttiileihin se on saatavilla myös liitännällä M30x1,5.

Käyttöalue

Evosense Public -termostaatti sopii julkisiin ympäristöihin. Siinä on vahvistetut ominaisuudet, jotka kestävät jopa 60 kg kuormituksia, mikä takaa kestävyuden. Se on yhteensopiva kaikkien MMA-termostaattiventtiilien kanssa ja ihanteellinen käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä, joissa on termostaattiset patteriventtiilit.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan esitteemme.

Sovellusalue

Evosense Public -termostaatti tulisi asentaa kaikkiin MMA-termostaattiventtiileihin tai -lämmittimiin julkisissa ympäristöissä. Varmista, että asetettu arvo näkyy termostaatin ikkunassa. Huoltoa varten varmista, että venttiili on suljettu. Se on yhteensopiva M28x1.5-liitäntöjen kanssa ja kestää ympäristön rasitusta jopa 60 kg. Säädä lämpötila-asetukset 0-28°C sovellusvaatimusten mukaan. Huoltoon kuuluu tarkistaa mahdollinen löystyminen käytön vuoksi, erityisesti vilkkailla alueilla.

RT-kortisto

Evosense Public -termostaatti on erittäin kestävä termostaattipää julkisiin ympäristöihin. Se kestää jopa 60 kg:n rasituksen ja tarjoaa huonelämpötilan säätömahdollisuuden välillä 0-28°C. Yhteensopiva kaikkien MMA-termostaattiventtiilien ja patterijakotukkien kanssa, se varmistaa tarkan huonelämpötilan hallinnan ja edistää energiansäästöä. Vakio M28x1.5 -liitäntä takaa laajan yhteensopivuuden, ja tuote täyttää EN215-standardit. Siinä on myös pakkassuojaus, joka estää vahingot käyttämättömissä huoneissa. Ihanteellinen vilkkaasti liikennöidyille alueille, jotka tarvitsevat luotettavia ja pitkäikäisiä lämmönsäätöratkaisuja

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010064 - Patteritermostaatti
Venttiilin liitäntä		M28 x 1,5
Malli / Tyyppi		suora
Sopii radiaattoriin		Yes
Ilkivaltasuojattu		No
Varkaudenesto		No
Sopii lämmitykseen		Yes
Sopii jäähdytykseen		Yes
Säätöelementti		Vahalla täytetty
Säätöalue min	celsiusaste (°C)	0 - 28, 28
Hysteresis	kelvin (K)	0.24
Säätöalueen estäminen/rajoittaminen		Yes
0 (off) -asento		Yes
Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon		Yes
Routasuojattu		Yes
Bluetooth -ohjattava		No
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Web-liittymällä		No
Ajastin		No
Väri		beige
RAL-numero		9016
Näkövammaisten avustin		No
Paino	kilogramma (kg)	0.267

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4036141	FD0T70M3000A28SE0	Evosense public-30