

REKV Styreventil

Norway - Purmo



- Presis flytkontroll
- Holdbar konstruksjon
- Allsidig bruk i ulike systemer
- Enkel installasjon
- Operasjonell effektivitet

Beskrivelse

REKV Styreventil er designet for å regulere vannmengden i varme- og kjølesystemer, og sikrer optimal ytelse og effektivitet. Den er godt egnet for å kontrollere kaldtvannsvannmengden i ulike kjøleapplikasjoner som kjølebjelker, kjøleskap og viftekonvektorer. Denne ventilen passer sømløst med MMAs termostater og aktuatorer, og gir presis regulering spesielt i varmeapplikasjoner. Laget av høykvalitets, avsinkingsbestandig messing og utstyrt med EPDM-tetninger og en fjær i rustfritt stål, sikrer REKV holdbarhet og pålitelig ytelse. Driftstemperaturen varierer fra 5°C til 100°C, og imøtekommer et bredt spekter av systemkrav

Tiltent bruksområde

REKV Styreventil er egnet for å regulere vannmengden i varme- og kjølesystemer, spesielt for å kontrollere kaldtvannsvannmengden i kjøleapplikasjoner som kjølebjelker, kjøleskap og viftekonvektorer. Den er kompatibel med MMA-termostater og aktuatorer for varmeregulering. Ventilen er kobber- eller Pex-kompatibel og laget av avsinkingsbestandig messing, med EPDM-tetninger og en fjær i rustfritt stål. Driftstemperaturen varierer fra 5°C til 100°C.

Dimensjonering

Velg riktig REKV Styreventil basert på systemkrav. For raskt valg, bruk vår brosjyre eller designservice. For oppvarmingsapplikasjoner kan MMAs aktuatorer brukes.

Hvordan den brukes

Installer REKV Styreventil for presis vannmengdeskontroll i varme- og kjølesystemer. For kjøleapplikasjoner er manuelle termostatiske ventiler egnet. For oppvarming trengs ekstra aktuatorer. Under bygging kan ventilens beskyttelseshette fungere som en midlertidig avstengnings- og justeringsverktøy. Juster ventilen med en skrutrekker eller unbrakonøkkel til ønsket innstilling. Sørg for riktig justering av indeksmarkeringen under forhåndsinnstilling. For å åpne ventilen i kjøleapplikasjoner, trykk ned pinnen.

AMA-tekst

Tekst: REKV Styreventil er designet for å regulere flyt i varme- og kjølesystemer. Den har en robust konstruksjon laget av avsinkingsbestandig messing, med EPDM-tetninger og en fjær i rustfritt stål, som sikrer holdbarhet og pålitelighet. Ventilen opererer effektivt over et temperaturområde fra 5°C til 100°C. Egnet for kjølebjelker, kjøleskap og viftekonvektorer, gir REKV presis regulering fasilitert av termostater og aktuatorer fra MMA. Beskyttelseshetter tillater midlertidig avstenging og systemjustering under installasjon. REKV er kompatibel med både kobber- og Pex-rørsystemer, og tilbyr en allsidig løsning for ulike HVAC-applikasjoner

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011435 - Toveis reguleringsventil

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV60015EKX00SE0	REKV 15 AZF
FDJV60020EKX00SE0	REKV 20 AZF