

Venttiilin sisäosa Alpha Sanitary

Finland - Purmo



- Tarkka virtausohjaus
- Korkea paineenkestävyys
- Laaja lämpötila-alue
- Helppo säätö
- Vähäinen huoltotarve

Kuvaus

Venttiili-insatsi RDF termostaateille, joissa on Danfossin click-fit-liitäntä. Vuoden 2011 tai sitä uudemmille Purmo-radiaattoreille, joissa on ohitettu liitin. HUOM! Ei Purmo Kon -konvektoreille

Käyttöalue

Venttiilin sisäosa Alpha Sanitary soveltuu käytettäväksi LVI-sovelluksissa, erityisesti järjestelmissä, jotka vaativat tarkkaa veden virtauksen säätöä. Se toimii tehokkaasti enintään 6 barin (600 kPa) paineessa ja lämpötila-alueella +2°C - +70°C. Se säätelee virtausnopeuksia 0,5 - 5 l/min, varmistaen optimoidun suorituskyvyn eri kuormitusvaatimuksissa.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, katso suunnittelupalveluamme tai käytä teknisiä asiakirjojamme. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna venttiilin sisäosa Alpha Sanitary kiinnittämällä se LVI-järjestelmäsi jakotukkiin varmistaen luotettavan kierrelitoksen (M30 x 1.5). Sääda virtausnopeutta esisäätöavaimella; asetuksia voidaan muuttaa myös käytön aikana. Varmista, että virtausilmaisimet ovat täysin auki käytön aikana. Säännöllinen tarkastus ja huolto ovat suositeltavia optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

RT-kortisto

Venttiilin sisäosa Alpha Sanitary on suunniteltu LVI-järjestelmiin, jotka vaativat tarkkaa veden virtauksen säätelyä. Se ylläpitää virtausnopeuksia välillä 0,5-5 l/min ja toimii paineissa jopa 6 bar ja lämpötila-alueilla +2°C - +70°C. Venttiilissä on M30 x 1,5 kierrelitöntä ja se mahdollistaa helpon säädön esisäätöavaimella. Vankka kalvomekanismi takaa tasaisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden. Säännöllinen tarkastus ja huolto suositellaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Sopii dynaamisiin jakotukkeihin, se takaa tarkan virtauksen säädön riippumatta paine-erosta

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010002 - Säteilylämmittimen sisäkappale
Materiaali		messinki
Käyttö		Termostaattinen
Radiaattoriliitoksen koko		1/2"
Insertin pituus	millimetri (mm)	49
Termostaattinen säätöelementtiliitäntä		ulkokierre
Termostaattisen säätöelementin koko		M30 x 1,5
Jatkuvasti muuttuva		Yes
Esiasetusarvojen/-tasojen lkm.		6
KV-arvo min		-
KVS-arvo		1.5
Keskilämpötila min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	13

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4036175	AZ02VERDFYELLO00	PURMO RDF venttiili-insatsi keltainen