

## TP-liitin M22

Finland - Purmo



- Monipuolinen putkighteensopivuus
- Helppo asennus
- Korkea kestävyys
- Vuotamaton toiminta
- Sopii moniin käyttötarkoituksiin

## Kuvaus

TP-liitin M22 on suunniteltu kupari-, PEX- ja AluPEX-putkien saumattomaan liittämiseen erilaisiin lämmitysjärjestelmiin, mukaan lukien radiaattorit ja muut LVI-kokoonpanot. Se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista kestävyys- ja luotettavuuden takaamiseksi ja sopii asuin- ja kaupallisiin kohteisiin. Se tukee putkien halkaisijoita jopa 18 mm. Helppo asentaa ja luotettava, se takaa turvalliset liitännät ja vuotamattoman toiminnan, mikä tekee siitä suosituimman valinnan lämmitys- ja LVI-alan ammattilaisille.

## Käyttöalue

TP-liitin M22 soveltuu kuparin, PEX- ja AluPEX-putkien liittämiseen venttiiliradiaattoreihin ja muihin lämmitysjärjestelmiin. Ihanteellinen asuin- ja liikekiinteistöihin, se tukee putkikokoja jopa 18 mm, varmistaen luotettavat liitännät erilaisissa putki- ja lämmitysskenaarioissa.

## Mitoitus

Valitse putkimateriaalin (kupari, PEX, AluPEX) ja mitoitusvaatimusten perusteella. Tarkemmat valintakriteerit löytyvät suunnittelupalvelustamme tai tuotteen esitteestä.

## Sovellusalue

Varmista muttereiden ja kartioiden/oliivien yhteensopivuus eri toimittajilta samassa liitoksessa. Suorita asennus AMA-standardien mukaisesti ja tarkista tiiviste vuotojen varalta asennuksen jälkeen. Sopii kupari-, PEX- ja AluPEX-putkille, joissa on erityiset vääntömomentti- ja kierrosasetukset eri putkikokoja varten.

## RT-kortisto

TP-liitin M22 on välttämätön liitin kupari-, PEX- ja AluPEX-putkien liittämiseen erilaisissa lämmitys- ja putkistoissa. Se sopii asuin- ja kaupallisiin kohteisiin ja tukee putkien halkaisijaa 18 mm asti. Asennus on suoritettava AMA-standardien mukaisesti ja tarkistettava vuotojen varalta. Yhteensopiva useiden järjestelmäkomponenttien kanssa, tarjoaa turvalliset ja kestävät liitännät, jotka takaavat lämmitysjärjestelmän optimaalisen toiminnan. Ihanteellinen käytettäväksi Purmon kattavan radiaattori- ja lämmitysratkaisujen valikoiman kanssa.

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                       | Yksiköt          | Arvot                                    |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Etim Class                         |                  | EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä |
| Materiaali liitäntä 1              |                  | messinki                                 |
| Pintasuojausliitäntä 1             |                  | nikkelöity                               |
| Materiaali liitäntä 2              |                  | messinki                                 |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1      |                  | M22 x 1,5                                |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 2   | millimetri (mm)  | 12, 15, 18                               |
| Kiristysmomentti min               | newtonmetri (Nm) | -                                        |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) min | celsiusaste (°C) | -                                        |
| Paino                              | kilogramma (kg)  | 0.03                                     |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus           |
|------------|------------------|-----------------------|
| 5405802_   | AZ08VE6060420000 | Puserrusliitin M22/18 |
| 5405800_   | AZ08VE6090360000 | Puserrusliitin M22/12 |
| 5405801_   | AZ08VE6090440000 | Puserrusliitin M22/15 |