



- Skuteczne usuwanie powietrza
- Szybki montaż
- Zwiększona równowaga termiczna
- Wszechstronne zastosowanie
- Łatwa konserwacja

Opis

Odpowietrznik 1/2" dedykowany do grzejników Flex

Obszar zastosowania

Odpowietrznik 1/2" do grzejników serii FLEX nadaje się do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych. Kompatybilny z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, wspiera szybki i elastyczny montaż oraz efektywne równoważenie termiczne. Idealny do przestrzeni wymagających niezawodnego odpowietrzania, zapewniając optymalną wydajność grzejników.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Odpowietrznik 1/2" do grzejników serii FLEX, zaleca się skorzystanie z naszego serwisu projektowania grzejników lub broszur produktowych. Oferują one szczegółowe wskazówki.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Odpowietrznik 1/2" do grzejników serii FLEX w wyznaczonym miejscu w systemie grzewczym, upewniając się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone. Użyj ustawionych wartości Kv dla optymalnej wydajności. Regularnie odpowietrzaj system, aby utrzymać jego efektywność. W celu uzyskania szczegółowych kroków instalacji lub regulacji, skonsultuj się z naszym wsparciem technicznym lub instrukcją obsługi. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.

Specyfikatory tekstu recepty

Odpowietrznik 1/2" do grzejników serii FLEX jest zaprojektowany do efektywnego usuwania powietrza w systemach grzewczych, zapobiegając blokadom powietrza i zapewniając optymalną wydajność grzewczą. Idealny do zastosowań zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, wspiera szybki montaż i łatwą konserwację. Produkt jest kompatybilny z systemami ogrzewania niskotemperaturowego i pomaga utrzymać stałą wydajność cieplną dzięki ulepszonemu balansowi termicznemu. Działa przy ciśnieniu do 10 barów i maksymalnej temperaturze 110°C. Regularne inspekcje i odpowietrzanie zapewniają najlepsze rezultaty.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010047 - Zawór odpowietrzający (ręczny)
Materiał obudowy		Brąz
Zabezpieczenie powierzchni		Stan surowy
Rozmiar połączenia gwintowego		1/8 cala (6)
Połączenie 1		Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Połączenie 2		Przyłącze do węża
Działanie/napęd		Pokrętło
Zakres temperatur pracy min	Degrees celsius (°C)	-
Waga	Kilogram (kg)	0.028

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ02ZZ12PV01A430	AZ02ZZ12PV01A430	