

Ventilkoblinger uten radiatorventil

Norway - Purmo



- Presis vannmengdeskontroll
- Allsidig installasjon
- Holdbar konstruksjon
- Skjult forhåndsinnstilling
- Manuelle og termostatiske alternativer

Beskrivelse

Ventilkoblinger uten radiatorventil er designet for overlegen ytelse i varmesystemer, med allsidighet for å matche ulike tilkoblingskrav. Laget av holdbare materialer som messing, sikrer disse ventilene lang levetid og pålitelig drift. De har skjulte forhåndsinnstillinger og er kompatible med både manuelle og termostatiske kontroller. Med enkel installasjon og robust design er disse ventilene ideelle for å opprettholde effektiv radiatorfunksjon

Tiltenkt bruksområde

Ventilkoblinger uten radiatorventil er egnet for bruk i bolig- og kommersielle varmesystemer. Disse ventilene sikrer regulert flyt med presis kontroll. Driftsparametere inkluderer maksimalt trykk på 10 bar, temperaturområde fra 5°C til 100°C, og kompatibilitet med 1- og 2-rørssystemer. De passer for applikasjoner som krever pålitelig avstenging og flytregulering.

Dimensjonering

For produktvalg, vurder tilkoblingskompatibilitet, driftstrykk og ønsket reguleringssystem. For detaljert hjelp, bruk vår designservice eller se vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Installer ventilen ved å koble den til den angitte utløpet på radiatoren, og sørg for at alle koblinger er strammet godt for å forhindre lekkasjer. Kontroller at driftsparametere som trykk og temperatur ikke overskrider spesifiserte grenser. Regelmessig inspeksjon for tegn på slitasje eller skade anbefales. Steng av ventilen ved å bruke spindelen under lokket og kontroller inntaket med et håndhjul eller termostat etter behov.

AMA-tekst

Ventilkoblinger uten radiatorventil er designet for robust ytelse, med messingkonstruksjon og EPDM-pakninger. Egnet for bruk i bolig- og kommersielle varmesystemer, de støtter både 1-rørs og 2-rørs konfigurasjoner. Viktige spesifikasjoner inkluderer et maksimalt driftstrykk på 10 bar, og temperaturområde fra 5°C til 100°C. Disse ventilene tilbyr allsidige installasjonsalternativer med skjulte forhåndsinnstillinger, som sikrer nøyaktig vannmengde regulering og effektiv varme kontroll. Tilgjengelig i manuelle og termostatiske versjoner for fleksibel bruk.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.029, 0.035, 0.038, 0.081
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forkrommet
Material tilkobling 1		Messing

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C3002224K22SE0	M34/24K22
FD8C30M2215K10SE0	M22/15K10
FD8C30M2215K12SE0	M22/15K12
FD8C30M2215K15SE0	M22/15K15