


Patteriventtiilin liitäntä M22

Finland - Purmo



- Vuotamattomat liitokset
- Yleinen yhteensopivuus
- Vakio kierre
- Helppo asennus
- Luotettava suorituskyky

Kuvaus

TP-liitäntä, suora, kierreputkille, joissa on sisäkierre ja mutteri.

Käyttöalue

TP Straight Connector M22 käytetään ensisijaisesti kupari-, PEX- tai alupex-putkien liittämiseen erilaisiin lämmitys- ja Viilennysjärjestelmiin, mukaan lukien patterit. Se on olennainen asennuksissa, joissa tarvitaan luotettava ja vuotamaton liitäntä eri putkimateriaalien välillä. Liitin sopii M22 x 1.5 kierteille.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme ammattilaisten valintaan tai katso esitteestämme nopeita valintakriteerejä.

Sovellusalue

Varmista, että kaikki asennukset suoritetaan asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Tarkista, että mutterit ja holkit ovat yhteensopivia liitännän kanssa ja että ne ovat samalta toimittajalta, jotta varmistetaan eheys ja estetään vuotoja. Asennuksen jälkeen tarkista tiiviste varmistaaksesi, ettei vuotoja ole. Jos käytät PEX- tai alupex-putkien kanssa, huomioi erityiset mitat, kuten M22/16-2 ja M22/16-2,2, jotta varmistetaan oikea istuvuus. Asenna Patteriventtiilin liitäntä aina suoraan virtauksen suuntaan välttääksesi asennusvirheitä.

RT-kortisto

TP Straight Connector M22 on suunniteltu ammattilaisten lämmitys- ja Viilennysjärjestelmien asennuksiin, tukien M22 x 1.5 kierteitystä. Se on yhteensopiva kupari-, PEX- ja alupex-putkien kanssa, tarjoten turvalliset ja vuotamattomat liitännät. Varmista asennuksen aikana, että noudatat asiaankuuluvia standardeja ja tarkista aina vuotojen varalta asennuksen jälkeen. Ihanteellinen varmistamaan luotettavan suorituskyvyn ja kestävyiden putkiliitännöissä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Materiaali liitäntä 2		messinki
Materiaalin laatu liitäntä 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
Pintasuojaliitäntä 2		nikkelöity
Kiristysmomentti min	newtonmetri (Nm)	-
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.095, 0.11

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405803	AZ08VE6092260000	Muunnosliitin R3/8"
5405804	AZ08VE6092340000	Muunnosliitin R1/2"