

Ventilsett Compact

Norway - Purmo



- Fleksible monteringsmuligheter
- Forhåndsinnstilte ventiler inkludert
- Temperaturkontroll
- Høye driftsterskler
- Omplasserbare komponenter

Beskrivelse

Ventilsett Compact tilbyr en allsidig løsning for to-rørs varmesystemer, perfekt for moderne radiatorer med både sentrale og sideforbindelser. Den leveres med forhåndsinnstilte ventiler for nøyaktig vannmengde regulering, som er fabrikkmontert men avtakbare for ekstra fleksibilitet. Termostatiske sensorhoder sikrer presis temperaturkontroll, mens dobbeltinngangsventiler støtter både rette og vinklede installasjoner. Maksimal driftstrykk er 10 bar, og systemet støtter temperaturer opp til 110°C, noe som gjør det egnet for ulike bolig-, kommersielle og industrielle applikasjoner

Tiltenkt bruksområde

Ventilsett Compact er designet for to-rørs varmesystemer, ideelt for Compacte radiatorer, spesielt de med sentrale eller sideforbindelser. Det har et temperaturområde opp til 110°C, maksimal driftstrykk på 10 bar, og støtter to monteringsposisjoner. I tillegg inkluderer det termostatiske sensorhoder og dobbelt inngangsventiler, og er allsidig nok for bolig-, kommersielle og store varmeinstallasjoner.

Dimensjonering

For å velge riktig Ventilsett Compact, vurder temperatur, trykkkrav og tilkoblingstype. For detaljert veiledning, bruk vår designservice eller se vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Ventilsett Compact bør monteres på en passende radiator, og sørg for at den forhåndsinnstilte ventilen er på plass for riktig gjennomvannmengdeshastighet. Termostatiske sensorhoder kan festes for bedre temperaturregulering. Tvillinginntaksventilen kan brukes til sentrale eller sideforbindelser og må festes sikkert. Det er viktig å sikre at luftepluggen er riktig installert for å lette lufting fra radiatoren. Om nødvendig kan ventiler og lufteplugg flyttes til motsatt side av radiatoren for optimal oppsett.

AMA-tekst

Ventilsett Compact er utviklet for to-rørs varmesystemer, ideelt for moderne radiatorer med sentrale og sidekoblingsmuligheter. Det inkluderer en forhåndsinnstilt ventil, fabrikkmontert for nøyaktighet i vannmengdeshastigheter, som er avtakbar for fleksibilitet. Designet for å tåle opptil 110°C og 10 bar trykk, inkluderer Ventilsett Compact også termostatiske hoder for presis temperaturkontroll. De doble inngangsventilene kommer i rette og vinklede konfigurasjoner, som støtter allsidige installasjonskrav. Anbefalt for bolig-, kommersielle og storskala varmeanvendelser, og sikrer effektiv og pålitelig ytelse i ulike oppsett.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7,5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FZ9L6000100X00SE0	RadPak 1, Evoflow ventilpakett for anslutning frå sida til radiator.
FZ9L6000200X00SE0	RadPak 2, Ventilpakett for anslutning frå golv eller vegg til radiator.
FZ9L6000300X00SE0	RadPak 3, Evoflow ventilpakett for anslutning frå golv eller vegg til radiator.