


Utskiftingsinnsats RVO/DMA-ventiler

Norway - Purmo



Beskrivelse

Renoveringsinnsatsen erstatter innsatsen i Gustavsberg HE radiator med ventilene TA-RVO-10 og DMA-10.

Renoveringsinnsatsen reguleres med termostat eller håndratt. Beskrivelse: Ventildesign med ventilutforming og rattdesign. Gjengeinnsats W18.9 × 19". OBS! For riktig bruk, må eksisterende ventilhus være uskadet og monteringsanvisningen må følges. Funksjonaliteten kan ikke garanteres ved avvikende ventildesign, feil installasjon, utilstrekkelig varmekapasitet eller andre forhold vi ikke kan kontrollere.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.013, 0.108
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD4R3001100X00SE0	10MZ10 fr. 1957 3/8"
FD4R3001200X00SE0	10 A15