



- Tyylikäs muotoilu
- Mukautettava viimeistely
- Tehokas lämmitys
- Useita värivaihtoehtoja
- Korkea paineenkestävyys

Kuvaus

Linosassa on tyylikkää vaakaputket, jotka kapenevat kohti etuosaa. Tämä antaa koko mallille kevyen ja ilmavan tunteen. Pystysuorat osiot on peitetty valitsemallasi materiaalilla viimeistellyillä profiileilla: harjatulla teräksellä tai wengellä. Lämmittimen vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Käyttöpaine 4 bar. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Linosa on ihanteellinen moderniin kylpyhuoneisiin ja asuintiloihin, joissa tarvitaan toimivaa ja tyylikästä pyyhelämmitystä. Se tarjoaa 498 W lämmitystehon (Linosa 1205), toimii 4 barin paineella ja käyttää harjattua terästä tai wenge-materiaaleja. Ei juomavesijärjestelmiin.

Mitoitus

Viittaa suunnittelupalveluumme valintaa varten. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Linosa hyvin ilmastoituun huoneeseen varmistaen, että liitäntäkohdat ovat kohdakkain. Vakioväri on RAL 9016, muut RAL-värit saatavilla pyynnöstä. Se toimii 4 barin paineella eikä sovellu juomavesijärjestelmiin. Kiinnitä tukevasti ja liitä lämmitysjärjestelmään varmistaen, ettei vuotoja ole. Puhdista pinta säännöllisesti.

RT-kortisto

Linosa-pyyhekuivaimet tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin henkilökohtaista tyyliä eleganttien, vaakasuunnassa kapenevien putkien ansiosta, jotka luovat ilmavan muotoilun. Pystysuorat osat on kehystetty profiileilla, jotka ovat saatavilla harjatusta teräksestä tai wenge-puusta, yksilöllisten mieltymysten mukaan. Linosa toimii enintään 4 barin paineella, eikä se sovellu juomavesijärjestelmiin. Vakioviimeistely on RAL 9016, mutta muita RAL-värejä on saatavilla pyynnöstä. Saatavilla olevat mallit ovat Linosa 0805, 1205 ja 1705, joiden lämmitystehot ovat 342 W, 498 W ja vastaavat mitat. Varmista asianmukainen asennus ja säännöllinen huolto optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	776, 1154, 1742
Pituus	millimetri (mm)	504
Syvyys	millimetri (mm)	103
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		No
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Asennussuunta		pystysuora
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Paino	kilogramma (kg)	8, 11, 16.9

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Linosa, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_053912b9-6598-4d89-97bf-8b00db39f546
Linosa, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e74a89c7-9055-4902-a250-4ff551f21298
Linosa, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_444f95ae-ef7e-461d-8620-ef2370bd8ab6
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530341	F4ZAI08005000300	Purmo Linosa 800 x 500 Inox
5530342	F4ZAI12005000300	Purmo Linosa 1200 x 500 Inox
5530343	F4ZAI17005000300	Purmo Linosa 1700 x 500 Inox